

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Chassis)	Fabrikmarke F I A T	Typ 6 2 5 N 1 S	Typenschein Nr. 5 8 6 2-C				
Merkmale "625...-." oder "625...-." Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette in Kabine rechts							
"230" Vorziffer zu Motor-Nr.		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn aussen am Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, auf Block, über Lichtmaschine							
Motor-Typ 230 - (Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung)							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 2'693 cm ³	Anhängerbremse	Ausssenmasse in mm *					
Takte 4	Getriebeart mech. synchronisiert	Länge					
Kühlung Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 5	Breite 2'057					
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 15	Spur V. 1'675	Höhe 2'035				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 92 +)	Spur H. 1'540	Radstand				
Anzahl Reifen 6	Differentialsperre	Wendekreis *)	Überhang H.				
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	*)	*)	*)	Dimension	6.50-16	6.50-16	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'900	3'600	Breite
Gesamtgew.			3'500		8 Ply	Trasporto	Höhe
Fabrikgarant.	1'750	2'500	3'500				Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen 2	Überhang H.
Lenkung: Lage links oder rechts - Front					Motor-Marke FIAT	Brems-PS 66 IGM	
Bohrung 95				Hub 95	Steuer-PS 13.72		
Karosserie-Form geschlossene Kabine							
Zahl der Plätze: Total 3		(vorn 3		Mitte	hinten)	Stehplätze	

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	4/ ELMA E3 PR 2223 PC 2223	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, aussen, asymmetrisch	seitlich hinter kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H= neben Rückstrahler (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusl. + Blinker	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 3'500 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Dieser Fahrzeug-Typ ist hinten beidseitig mit je 8 Federblättern ausgerüstet.

Modelle	Radstand	Länge	Ueberhang		Leergewichte		kg
			H	∅	V	H	
625 N 1 S - A	2'600 mm	4'940 mm	1'240 mm	10,40 m	1'160	590	1'750
625 N 1 S - B	3'300	5'930	1'590	12,50	1'190	610	1'800

**) Lärmdämpfung : Auspufftopf gekennzeichnet "OM IGM 0186 S".

+) Hinterachs-Untersetzung : 9/47.- Auf Wunsch : 8/45 = Höchstgeschwindigkeit = 86 km/h.

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 31.1.67

Die Typenprüfungskommission