

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.
Kombiwagen	R A M B L E R	R e b e l V-8	1967	5 8 7 4
Merkmale "Rebel" vor den Türen + auf Hecktüre. - "770" + "V-290" beidseitig vorn				
".7....H" vor Chassis-Nr. = Modell 1967 *)		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 8
Hersteller des Fahrgestells	American Motors Corp. Detroit (USA) - Importeur AMC, Zug			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Radkasten, angeschweisste Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Zylinderkopf			
Motor-Typ	H = in Motorbezeichnung (V-8, 290 cu.in. 2-fach Vergaser)			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	4'749 cm ³	Anhängerbremse		
Takte	4	Getriebeart mech.synchronisiert **)		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'488
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	170	Spur H. 1'486
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre auf Wunsch	Wendekreis	11,80
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis mit Unterdruck-Unterstützung V= Scheiben/H= Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	820	850	1'670	Dimension
Nutzlast	220	420	640	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	1'040	1'270	2'310	4 Ply
Fabrikgarant.	1'040	1'270	2'310	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 + 1
Lenkung: Lage- links - mit Unterstützung		Motor-Marke	AMERICAN Motors	Brems-PS 200 SAE
Bohrung 95.25		Hub	83.31	Steuer-PS 24.186
Karosserie-Form		Limousine		
Zahl der Plätze: Total		6 (vorn 3	Mitte 3	hinten)
Einzelstze vorn (Schalensitze)		5	2	3
				Stehplätze

	Fernlicht	4/ SEALED BEAM TS 2	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe §)
	Abblendlicht	2/ die äusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektr. od. Unterdr. + Waschanl.
	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 100 dB
§)	Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitssmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht	2/ in Stosstange	
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	85 dB bei 4'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modell : Siehe Fabrikations-Programm.

**) Getriebe : Auf Wunsch mit Schnellgang

oder Getriebeautomat Flash-O-Matic; mech. Verriegelung auf "P".

oder 4-Gang, mechanisch, vollsynchronisiert

(Lenkrad- oder Konsole-Schaltung).

+) Auspuff : Austritt gerade nach hinten, 20° nach unten geneigt, 5 cm vor Karosserieende.

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Mit den Fernlichtern zusammenschaltet.

Warnblinker : Schalter wird entfernt.

Rückstrahler : Original zu hoch angebracht; es werden zusätzliche montiert.

Motor-Bezeichnung : Wird eingeschlagen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 26.1.67/10.3.67

Die Typenprüfungskommission