

1969

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke W E H R H A H N	Typ W 40	Typenschein-Nummer CH 5886 01
------------------------------------	--------------------------------	-------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "W 40" beidseitig auf Baggerarm & a. Hersteller-Plakette, in Kabine
"40" vor Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn a. Längsträger & a. Plakette (v. Import. eingeschlagen)
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F 3 L 912" links a. Motorblock unter Anlasser
 Hersteller Gebr. WEHRHAHN, DELMENHORST (D) Importeur Hans KOCH, SURSEE/CH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>8</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Hydraulisch (Pumpe am Motor angeflanscht)</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckl. Hydr. 1-Kreis, IB. auf 4 Räder, über</u>	Typ <u>F 3 L 912</u>
Hilfsbremse <u>Federsp. IB. a. HR *) (Trittplattenventil und</u>	Lage <u>Hinten</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>Aussenband a/Kardan (zusätzl. Handventil</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>Hydrostatischer Antrieb</u> Anz. Stufen: <u>4 (2 x 4)</u>	Hubraum <u>2826</u> cm ³ Steuer-PS <u>14,4</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>17</u> km/h	Leist.-PS <u>52 (DIN)</u> bei <u>2420</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Hydraulik-Bagger</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schiebedach -</u>	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2420</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>550 x 140 mm Ø</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1960</u> H <u>1960</u>
	Spurkreis L <u>13.4</u> R <u>13.4</u>
Achsabstand	<u>2300</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>6700</u>
Breite	<u>2500</u>
Höhe	<u>3760</u>
Ueberhang V	<u>3680</u>
H	<u>720</u>
S	
Distanz ab Lenkung nach vorn = 4200 mm +)	

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>5540</u>		<u>4550</u>	<u>10090</u>
Nutzlast				<u>-</u>
Total				<u>10090</u>
Fabrik-Garantie	<u>10000</u>		<u>10000</u>	<u>16000</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.00 - 20</u>	<u>SG</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>8700</u>		<u>8700</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>		<u>-</u>	<u>kg</u>

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht - Lichthupe -
 Abblendlicht 2/Dauerabblendung Standlicht 2/in Abblendlichter
 Markierlicht 1/separat, vorn §) Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 98 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektr. Waschanlage -
 Schlusslicht 2/separat Rückstrahler V = 2/ 75 ø
 Stoplicht 2/separat H = 2/ 110 ø
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/aussen + 2/vorn Geschw. -Messer -
 Richtungsblinker 4/m. Kontrolllampe
 Vorn gelb seittl. - hinten gelb
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen 1/m. Kontrolllampe
1/ Unterlegkeil 250 x 210 x 170 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren(Ausnahme-Fz.) +)
 Marke & Typ WEHRHANN W 40
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 5886 01
 Karosserieform Hydraulik-Bagger
 Plätze : Total 1 (Vorn) -
 Leergewicht 10090 Treibstoff D
 PS 14,4
 Nutzlast - Hubraum 2826
 Gesamtgew. 10090 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : 40 - 4132

+) Ausnahme-Fz. : Distanz vom Lenkrad nach Vorn = 4200 mm

*) Federspeicherbremse : Notlösevorrichtung mit separatem Behälter und mechanische Notlösevorrichtung.

§) Auflagen für den Fahrzeugausweis, Seite 4 :

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht m. 2 Seitenblickspiegeln vorne
- Oberwagen und Arbeitsarm sichern - Ausleger senkrecht stellen
- Markierlicht vorn an Auslegerarm anbringen.

Ort und Datum der Prüfung

SURSEE, 24.9./3.12.1969

Die Prüfungskommission