

Fahrzeug - Kategorie
Lastwagen
Fahrgestell

Marke
FIAT

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
640 N

Typbescheinigung
Nr. **590**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung " 640 N " a/Hersteller-Plakette & Vorzahl der Fahrgest.-Nr.**
 Fahrstellnummer eingeschlagen **Vorn, rechts, innen am Längsträger, sowie auf Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Vorn, rechts, auf Motorblock, sowie auf Hersteller-Plakette**
 Hersteller des Fahrgestells **FIAT, Torino (Italien)**
 Hersteller des Motors **FIAT, Torino (Italien)**

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ **FIAT 364**
 Art Reihenm., obengest.
 Treibstoff **Dieselöl**
 Zyl.-Zahl **6** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **100** mm
 Kolbenhub **128** mm
 Steuer PS **30,72**
 Zyl.-Inhalt zus. **6'032** cm³
 Brems-PS **72**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Hydraulisch, mit Luftdruck-Servo, auf alle Räder**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, (Innenbacken) auf Kardanwelle**
 3. Bremse **---**
 Anhängerbremse **Anschluss für Luftdruck**
 Lenkung **Rechts - Frontlenkung**
 Anhängervorrichtung **System Fiat = Bolzen**
 Anzahl Vorwärtsgänge **5**
 Geschw. im 1. Gang **8** Im dir. Gang **65 Km/Std**

KAROSSERIE

Hersteller
 Art/Form
Einzelausführung
 Anzahl Türen (Kabine) **2**
 Sitzplätze **Total 2**
 Vorn **2** Mitte **---** Hinten **---**
 Stehplätze **---**
 Für Motorräder: Sozlussitz **---**
Seltenwagen ---

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells . . . <u>mit Kabine</u>	2'343 kg	1'310 kg	3'653 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	4'847 kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	8'500 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	--- kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			15'000 kg
Bereifung: Dimension	9.00 - 20	Truck	XXXXXX doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 2'090 kg) pro Achse	4'180 kg	8'360 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

1)

Scheinwerfer: Marke MARELLI

Stand-/Markierlichter 4 (2 = in den Scheinwerfern
2 = auf Kabinendach)

Stopplichter 1, kombiniert

Richtungsanzeiger: System 2, Winker, elektr.

Warnvorrichtung 1, elektr.

Abblendsystem Duplolampen mit Abblendkappe

Schlußlichter 1, kombiniert

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert

Lage Seitlich an Kabinenwände, hinter Türen

Schelbenwischer

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'725 mm
	hinten	1'692 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	2'180 mm
Achsenabstand		3'320 mm
Gesamtlänge	Fahrgestell	6'150 mm
Gesamthöhe (unbelastet)	Kabine	2'625 mm
Bodenfreiheit		230 mm
Oberhang, hinten	Fahrgestell	1'580 mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Oberhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		12,10 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		12,35 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Ausrüstung: Die allgemeine Ausrüstung des Fz. wird erst bei der Karosserieergänzung und ist bei der Einzelprüfung genau nachzu-kontrollieren.
- 2) Auspuffrohr: Ist gerade nach hinten bis hinter Hinterachse zu führen, Rohrende darf nicht nach rechts oder gegen den Boden gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern, den 27. 4. 1950

Die Typenprüfungskommission