

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Arbeitskarren

Z E T T E L M E Y E R

Z L 5 0 0

CN 5922 01

Hersteller

ZETTELMAYER MASCHINENFABRIK GmbH & Co., KG Konz. D-5503 Konz / BRD

Erkennungsmerkmale

"ZL 500" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, hinten an Hubarm-Support

Fahrgestellnummer

rechts, vorn oben am Fahrzeug, über Vorderachse

Motorkennzeichen

"F2L 411" Plakette, hinten auf Block neben Oelmesstab (in Fahrtrichtung gesehen)

Hauptimporteur

GUNTER THIEL, Baumaschinen, 1261 Le Muids

Geprüftes Fahrzeug

895384

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

hydrostatischer Antrieb, Verteilergetriebe

Anzahl Gänge

2

Achsantrieb

Allrad

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Motor

Marke

DEUTZ

Typ

F2L 411

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

2

Bohrung

92

Hub

105

Hubraum

1395

Steuer-PS

7,10

Leistungs-kW

21

bei U/min

3000

PS

28 DIN

Lärm-Nahfeld

99 dB/A bei U/min

3100 *)

Schalldämpfer

1 Topf, 412 x 6 130

Abgasprüfung

Bacharach 2,0 / BSZ 0,5 bei 2650 U/min

Entstörung

-

Karosserie

Ladeschaufel **)

Anzahl Türen

a.W. 2

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

2/ mit Kabine

Unterlegkeil

1/ 285x150x170

Zugvorrichtung

h= Stecknagel

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1

v

M

h

Masse

innen

ausen

Länge

4700

Achsabstand

1800 /

Breite

1778

Doppelachse

v

h

Höhe ohne/mit Kabine 2550/2670

Spurweite

v

1452 +) h 1452 +)

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

1860

h

h

1040

Spurkreis ø

i

7300

7000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

2970

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

2050

1650

3700

Nutzlast

Gesamtgewicht

3710

3710

4650

Fabrikgarantie

Reifengröße

12,5 - 20

12,5 - 20

(Varianten +)

Ply / bar

8 / 2,5

8 / 2,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

4284

4284

für V max

25

25

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

20 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

22,5 km/h

bei 3100 U/min des Motors

Ausrüstung §)
 Fernlichter Bosch K 11090 / K 11084 bzw M (E) od. CR (E)
 Abblendlichter Bosch K 11090 / K 11084 bzw M (E) od. CR (E)
 Standlichter Bosch K 11090 / K 11084 bzw A (E) in M/CR(E)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v - v-s 4 (E) h 2a (E)
 Rückstrahler v - s h I (E)
 Markierlichter v - s h
 Zusätzliche Lichter -
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung -
 Scheibenwischer 1/ mit Kabine ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen 1/ Bosch 0 320 143 024 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren
 Marke und Typ ZETTELMEYER ZL 500
 Typenscheinnummer CH 5922 01
 Karosserie Ladeschaufel
 Plätze total 1 vorn
 Leergewicht 3700 Treibstoff D
 Nutzlast 7,10 Steuer-PS
 Gesamtgewicht 1395 Hubraum

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, $V_{max} 22,5 \text{ km/h} = 80 \text{ dB/A}$
 **) Karosserie : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren. Fahrzeug mit div. Anbaugeräten lieferbar. Masse (Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile usw), Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren. Geprüftes Fahrzeug mit Kombinationsladeschaufel $0,5 \text{ m}^3$ und Kabine ausgerüstet.
 +) Reifenvarianten : 10,5 - 18 8 PR, Tragkraft 3730 (3,0), $V_{max} 25 \text{ km/h}$, Spur v+h 1396 mm
 10,5 - 20 8 PR, 3906 (3,0), 25 km/h, 1386 mm
 12,5 - 18 8 PR, 4158 (2,5), 25 km/h, 1438 mm
 §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- Standlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt
 Geprüfte Fern- Abblend- Standlichter sowie Richtungsblinker v-seitl. und Warnvorrichtung werden vom Importeur montiert

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

126 - Bei Ueberschreitung der gesetzlichen Masse/Gewichte Sonderbewilligung erforderlich

137/138 - gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel erforderlich

141 - Bedienungshebel der Arbeitshydraulik in Kabine müssen mechanisch gesichert werden

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 24.04.1979

Eidg. Typenprüfstelle