

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart			
h/m2	9,80	85,0	73,0	2250	aa)	<u>Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)</u>			
						<u>ZETTELMEYER ZL 401</u>			
						5928 01			
						<u>Ladeschaufel</u>			
F	G	H	J	R		Plätze	Total <u>1</u>	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	<u>3170</u>	Treibstoff	<u>D</u>
b = 2,40 bei 2850 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Nutzlast	<u>---</u>	Hubraum	<u>1649</u>
b = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Gesamtgewicht	<u>3170</u>	Steuer-PS	<u>8,4</u>
b = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min					
O	O+P								
S Bacharach = 2,0	Einspritzpumpe BOSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3350 - 3450 mm
- **) Masse/Gewichte : mit Standard-Schaufel 0,4 m³ Inhalt.
- x) Lärmdämpfung : Motorhaube sowie Motorraum vorne, links u. hinten m. schalldämmendem Material belegt. Luftansaugraum mit schalldämmendem Material belegt und mit drei Absorptionsblenden versehen.
- +) Reifenvarianten : 11.5/80 - 15, 8 FR, 3900 kg (3,5), V-max. 25 km/h; Felge 9.00 x 15 Stahl.
15.5/55 - 18,14 FR, 5300 kg (3,75), V-max. 30 km/h; Felge 11.00 x 18 Stahl.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.
Auf Wunsch lieferbar ohne Kabine = Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln min. 300 cm²).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung gem. Code 138.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik/Ladeschaufel.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markier- bzw. Standlichter sowie Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel.

Ort und Datum der Prüfung Regensburg, 06.05.85.

Schö/PR

Ersetzt Typenschein vom 06.05.85
01.06.88 - Masse SW

Eidg. Typenprüfstelle