

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren (Ausnahmefz.) *)	ZETTELMEYER	Z L 5 0 1 B	CH 5 9 2 8 0 5

Hersteller	ZETTELMEYER BAUMASCHINEN GmbH, D-5503 Konz-Können (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "ZL 501 B"
Fahrgestellnummer	---
Herstellerplakette	rechts, hinten am Vorderwagen
Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderwagen
Motorkennzeichen	"3L30Z" links, oben auf Schwungradgehäuse (vom Importeur eingeschlagen)
Importeur	ROBERT AEBI AG, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zürich

Fahrgestell	2 / 4	Motor	HATZ	Typ	3L30Z
Anzahl Achsen/Reifen	---	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	---	Bauart	D	Lage	hinten, quer
Lenkung	hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung	Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	3
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	95	Hub	100
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheibe, auf Kardan, wirkend auf alle Räder	Bohrung	2125	Steuer-PS	10,82
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	Hubraum	30,2 DIN	bei /min	2800
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistung kW	108	bei /min	2200
Dauerbremse	---	Md-max. Nm	1 Topf in Verschalung: 580x130x138 mm		
2-Kreis-Kontrolle	---	Schalldämpfer	HATZ-Silent-Pack Motorverschalung		

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel (Sicherheitskabine) §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	2450	1800	4250 **)
Sicherheitsgurten	vorn --- hinten ---	Gewichtsverteilung	---		
Unterteil	1/320x160x190 mm	Fabrikgarantie	5800		
Diebstahlsicherung	---	Reifengröße	12.5 - 18 MPT	12.5 - 18 MPT	+)
Treibstofftank	1 / 50 lt. / Stahlblech	Ply/bar	8 / 2,5	8 / 2,5	
Warnvorrichtung	BOSCH (E) 20018 oder andere homologierte	Tragkraft	4455	4455	

Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____	für Vmax	25	25	
Masse **)		Felgen	11 x 18 Stahl		
Länge	4920 - 5020	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Breite	1800	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Höhe	2700	Geprüfte Anhängelast			
Überhang vorn	1770 - 1870	Garantierte Dachlast			
Überhang hinten	1200	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		20	km/h
Bodenfreiheit	leer --- beladen ---	gemessen 19,0 km/h bei /min	2900	Motor	--- Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart			
h2	8,05	81,0	74,0	2100	ach)	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)			
<u>Emissionswerte 01.10.86 erfüllt</u>						Marke und Typ	ZETTELMEYER	ZL 501 B	
						Typenschein-Nr. CH	5 9 2 8 0 5		
						Karosserie	Ladeschaufel		
F	G	H	J		R	Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	4250	Treibstoff	D
b = 2,00 bei 2600 /min	k =	bei /min	k =	bei /min		Nutzlast	---	Hubraum	2125
b = bei /min	k =	bei /min	k =	bei /min		Gesamtgewicht	4250	Steuer-PS	10,82
b = bei /min	k =	bei /min	k =	bei /min					
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3300 - 3400 mm
- **) Masse/Gewichte : mit Standard-Schaufel 0,6 m³ Inhalt.
- +) Reifenvarianten : 12.5 - 20 MPT, 8 PR, 4250 kg (2,5), V-max. 30 km/h; Felge 11 x 18 Stahl.
14.5 - 20 , 10 PR, 5400 kg (2,5), V-max. 25 km/h; Felge 11 x 20 Stahl.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt.
Auf Wunsch lieferbar ohne Kabine = Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln min. 300 cm²).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung gem. Code 138.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik/Ladeschaufel.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markier- bzw. Standlichter vorn an Ladeschaufel.

Ort und Datum der Prüfung Regensburg, 06.11.85.
Ta(ZH)/PR

Ersetzt Typenschein vom 06.11.85
01.06.88 - Masse SW

Eldg. Typenprüfstelle