

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	M F H	2 1 0 0 D	CH 5 9 3 1 0 3

Hersteller	MASCHINENFABRIK AG HOCHDORF, Baldeggerstrasse 3, 6280 Hochdorf / Schweiz
Erkennungsmerkmale	"2100 D" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	rechts, vorn unten in Kabine
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich hinter Kabine auf Behälter-Kipplagersupport
Motorkennzeichen	"2401 E" rechts, hinten oben auf Zylinderkopf (Fahrtrichtung; vom Fz.-Hersteller eingeschlagen)
Hauptimporteur	-
Geprüftes Fahrzeug	003116

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe auf HR
Getriebe	hydrostatischer Antrieb
Anzahl Gänge	2 Achsantrieb Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf VR
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Differentialwelle
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor			
Marke	FORD	Typ	2401 E
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	93,67	Hub	85,58
Hubraum	2358	Steuer-PS	12,01
Leistungs-kW	35	bei U/min	3000
PS	48 DIN		
Lärm-Nahfeld	92 dB/A	bei U/min	3075 *)
Schalldämpfer	2 Töpfe, 600x220x140 / 260x155x95		
Abgasprüfung	Bacharach 5,0 / BSZ 4,4 (M _{max} 2250 U/min)		
Entstörung	-		

Karosserie	Kehr- und Schwemmaschine		
Anzahl Türen	1 **)	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	innen/links/rechts
Unterlegkeil	1/ 160x95x130	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	-		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1590	1300	2890
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	3000	3000	5000
Reifengrösse	7,00 - 12	7,00 - 12	(Varianten +)
Ply / bar	12 / 8,2	12 / 8,2	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	4120	4120	
für V max	25	25	

Anzahl Plätze	t 1 + 1 v	M	h
Masse	innen	aussen	
Länge		3920	Achsabstand 1740
Breite		1430	Doppelachse v h
Höhe		2070	Spurweite v h 1085 900
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	1260	h
	h	920	Spurkreis ø l 6300 r 6600

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen bei 3075 U/min. am Motor ++)	20,6 km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung					
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)	in M		
Schlusslichter	R	(E)			
Bremslichter	S1	(E)			
Richtungsblinker	v	l	(E)	s	h 2a (E) §)
Rückstrahler	v	-	(E)	s	h I (E)
Markierlichter	v	-	(E)	s	h
Zusätzliche Lichter	-	(Gefahrenlicht Bosch CH 1 0880 01/02)			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-				
Scheibenwischer	1/	Blatt	mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	1/	Hella el 20011	oder andere geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	M F H	2100 D	
Typenscheinnummer	CH	5931 03	
Karosserie	Kehr- und Schwemmaschine		
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	2890	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	12,01
Gesamtgewicht		Hubraum	2358

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt mit $V_{max} = 81,5$ dB/A (Gebläse ausgeschaltet)
Mikrofon Nahfeldmessung = 50 cm ab Motorverschaltung links, 1,2 m ab Boden
- **) Notausstieg : Frontscheibe, Hammer und Kennzeichnung vorhanden
- +) Reifenvariante : 25 x 6 8PR, Tragkraft 3390 (7,5), V_{max} 25 km/h
- ++) Plombierung : keine, elektronisch gesteuerte Drehzahl
- §) Ausrüstung : Zwischenraum der Blinker hinten technisch bedingt

Eintrag Fahrzeugausweis

114 - Gelblicht bewilligt, Verwendung nur beim Arbeitseinsatz gestattet, solange eine Warnung der übrigen Strassenbenützer erforderlich ist

Ort und Datum der Prüfung

Hochdorf, 10.10.1979

Eidg. Typenprüfstelle