

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUGABEKARTE

Arbeitskarren

MITSUBISHI

FD 25 (F 18)

CH 5935 19

Hersteller

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "FD 25"

vor Fahrgestellnummer "F 18"

Herstellerplakette

links, auf Frontblech

Fahrgestellnummer

rechts, hinten oben auf Fahrgestell-Kasten

Motorkennzeichen

"S 4 E" links, vorn seitlich auf Block (erhaben eingegossen)

Hauptimporteur

Robert AEBI AG, 8023 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

F18-54657

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4 oder 6

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch, auf HR

Getriebe

Drehmomentwandler mit Wendegetriebe

Anzahl Gänge

1 Achsantrieb VR

Betriebsbremse

hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf Vorderräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Motor

Marke

MITSUBISHI

Typ

S 4 E

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

94,0

Hub

94,0

Hubraum

2608

Steuer-PS

13,28

Leistungs-kW

37 (DIN)

bei U/min

2400

Lärm-Standmessung

75,0

dB/A bei U/min

1800

Schalldämpfer

1 Topf 460 x Ø 150 mm

Abgasprüfung

Bacharach 4.0

Entstörung

-

Karosserie

Gabelstapler mit Fahrerschutzdach

Anzahl Türen

- Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten

v - h

Unterlegkeil

280x160x150 mm Rückspiegel -

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse \*)

innen aussen

Länge

3700 Achsabstand 1550

Breite

(1480) 1155 Doppelachse v h

Höhe

2310 Spurweite v 960 h 980

Ueberhang

v 1620 Spurweite v (1140) -

h 530 h -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø l 4100 r 4100

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1540

2460

4000 \*)

Nutzlast

-

Gesamtgewicht

1540

2460

4000

Fabrikgarantie

-

6700

Reifengrösse

7.00 - 12

6.00 - 9

\*)

Ply / bar

12 / 8,5

10 / 8,5

Tragkraft

5830

2580

für V max

20

20

Felgen

5.00 S - 12

4.00 E - 9

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

19

km/h

gemessen 18,0 km/h bei U/min 2500

Motor

Zapfweile

Masse in ( ) = mit Doppelbereifung

Ausrüstung §)		
Fernlichter	-	
Abblendlichter	CR (E)	
Standlichter	A (E) in CR	
Schlusslichter	R-S1 (E)	
Bremslichter	R-S1 (E)	
Richtungsblinker	v STANLEY 041-7195 s	h 2a (E)
Rückstrahler	v s	h I (E)
Markierlichter	v s	h
Nebelschlusslichter		
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	MITSUBISHI FD 25		
Typenscheinnummer	CH	5935 19	
Karosserie	Gabelstapler		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	4000	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	13,28
Gesamtgewicht	4000	Hubraum	2608

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* Masse / Gewichte : mit Hubgerüst, Typ 2V 25 C35 sowie Gabel, Länge 1200 mm
- + Reifenvarianten : vorn : 7.00 - 12, Super-Elastic, Tragkraft pro Achse 5840 kg, V/max. 25 km/h  
hinten : 6.00 - 9 , Super-Elastic, Tragkraft pro Achse 2940 kg, V/max. 25 km/h  
Doppelbereifung: vorn:  
5.50 - 15, 8 FR, Tragkraft pro Achse 8020 kg bei 7,0 bar, V/max. 20 km/h.  
5.50 - 15, Super-Elastic, Tragkraft pro Achse 8780 kg, V/max. 25 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend- und Standlichter sowie der Richtungsblinker vorn technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Gabel (gelb/schwarz markiert).

Ort und Datum der Prüfung Regensdorf, 8.-11.2.83  
Lü/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitskarren

M I T S U B I S H I

F D 2 5

CH 5935 19

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 19.10.84 in Regensdorf - Gau/lin

Ab Fahrgestell-Nummer : 50001

Erkennungsmerkmale : Fahrgestell-Nummer = "F 18 A - ....."

Schalldämpfer : 1 Topf = 300 x  $\phi$  202 mm

Geräuschmessung : unverändert

Karosserie : wahlweise mit teilweise- oder ganz geschlossener Kabine;  
Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Abmessungen : Länge = 3665 mm      Achsabstand = 1600 mm  
Breite = 1145 mm      Spurweite v = 960 mm  
Höhe = 2190 mm      h = 980 mm  
Ueberhang v = 1600 mm      Spurkreis- $\phi$  l = 4470 mm  
h = 465 mm      r = 4470 mm

mit Hubmast 3 SP 480 / Gabeln, Länge = 1150 mm  
andere Ausführungen sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.