

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *	Fabrikmarke MASSEY-FERGUSON-HANOMAG	Typ MF 44 C	Typenschein-Nummer CH 5937 01
--	---	-----------------------	---

Hersteller **MASSEY-FERGUSON-HANOMAG Inc. & Co., Hanomagstrasse 9, D-3000 Hannover 91 / BRD**
 Erkennungsmerkmale **"B 11 C / MF 44 C" auf Hersteller-Plakette**

Herstellerplakette **rechts, seitlich am Vorderwagen über Kotschützer**
 Fahrgestellnummer **rechts, seitlich am Hinterwagen beim Knickgelenk**
 Motorkennzeichen **"D 943 B" links seitlich, Mitte Block oberhalb Motornummer (Importeur)**
 Hauptimporteur **TAURUS BAUMASCHINEN AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf**
 Geprüftes Fahrzeug **776089382554** Unveränderliche Zeichen im Typencode **B 11 C / MF 44 C**

Fahrgestell
 Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **4**
 Lenkung **hydrostatisch mit hydr. Notlenkpumpe**
 Getriebe **Planetenge triebe mit Wandler**
 Anzahl Gänge **2 x 3 ++)** Achsantrieb **Allrad**
 Betriebsbremse **drucklufthydraulisch, Druckluft 1-Kreis, hydr. 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder**
 Hilfsbremse **mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan**
 Feststellbremse **wie Hilfabremse**
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle **Bremsflüssigkeitsbehälter im Sichtkreis d. Fahrers**

Motor
 Marke **M F H** Typ **D 943 B**
 Bauart **Reihe** Takte **4**
 Treibstoff **D** Lage **hinten**
 Kühlung **Wasser** Anzahl Zylinder **4**
 Bohrung **128** Hub **140**
 Hubraum **7202** Steuer-PS **36,68**
 Leistungs-PS DIN **81kW (110 PS)** bei U/min **2200**
 Lärm Nahfeld **92** dB/A bei U/min **2375 **)**
 Schalldämpfer **1 Topf, 1000 x Ø 155**
 Abgasprüfung **Bacharach 3,0 / BSZ 2,7 (bei 1950 U/min.)**
 Entstörung **-**

Karosserie **Pneuladeschaufel**
 Anzahl Türen **2** Geschw. Messer **-**
 Sicherheitsgurten **-** Rückspiegel **beidseitig**
 Unterlegkeil **2/ 300x200x250** Zugvorrichtung **h= Stecknagel**
 Diebstahlsicherung **-**
 Anzahl Plätze **t 1 v** M **h**
Masse
 Länge **innen 6850** Achsabstand **2700**
 Breite **2500** Doppelachse **v h**
 Höhe **2950** Spurweite **v 1900 h 1900**
 Ueberhang **s** Spurweite **v -**
v 2400 h **-**
h 1750 Spurbreite **l 10100 r 10100**
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile **3600 *)**

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht **5500 4900 10400**
 Nutzlast
 Gesamtgewicht **6800 6800 13600**
 Fabrikgarantie **6800 6800 13600**
 Reifengrösse **20 - 24 20 - 24** (Varianten **+**)
 Ply / bar **12 / 2,5 12 / 2,5** vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft **8600 8600**
 für V max **40 km/h 40 km/h**
 Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller **40 ++)** km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen **39** km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	Bosch K 11090/K 11084 CH 1 0821 02
Abblendlichter	Bosch K 11090/K 11084 CH 1 0821 02
Standlichter	Bosch K 11090/K 11084 CH 1 0821 02
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s Hella K12686 h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella 001 776 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)		
Marke und Typ	MASSEY-FERGUSON-HANOMAG MF 44 C		
Typenscheinnummer	CH	5937 01	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	10400	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	36,68
Gesamtgewicht	-	Hubraum	7202

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
- **) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt; 29,3 km/h, 2 Stufe, iA 20,46, 84,5 dB/A
- +) Reifenvariante : 20.5 - 25, 16 PR, Tragkraft v+h 8920 (3,5), V-max. 40 km/h, Spurweite unverändert
- ++) Anzahl Gänge / V-max : 3. Stufe vom Strassengang gesperrt
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Standlichter/Abblendlichter und der seitl. Blinker sowie Abstand von vorn der seitl. Blinker technisch bedingt
Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag in Fahrzeugausweis:

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen
- 101 - Anzahl Plomben: 1; Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich (bei schlechter Sicht Hilfsperson)
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaufel-Schutzvorrichtung
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Ladeschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Hubarm, Hydrauliksteuerhebel
- die erforderliche Beleuchtung muss angebracht sein inkl. Richtungsblinker

Ort und Datum der Prüfung
Dübendorf, 19./20.4.1978/ Frutigen, 10.11.1978/ Dübendorf, 29.11.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung