

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *	Fabrikmarke MASSEY-FERGUSON-HANOMAG	Typ MF 55 C	Typenschein-Nummer CH 5937 02
--	---	-----------------------	---

Hersteller **MASSEY-FERGUSON-HANOMAG Inc. & Co., Hanomagstrasse 9, D-3000 Hannover 91 / BRD**
Erkennungsmerkmale **"B 14 C / MF 55 C" auf Hersteller-Plakette**

Herstellerplakette **rechts, seitlich am Vorderwagen über Kotschützer**
Fahrgestellnummer **rechts, seitlich am Hinterwagen beim Knickgelenk**
Motorkennzeichen **"D 962 B" links, seitlich auf Block oberhalb Motornummer (Importeur)**
Hauptimporteur **TAURUS BAUMASCHINEN AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf**
Geprüftes Fahrzeug **377710106** Unveränderliche Zeichen im Typencode **B 14 C / MF 55 C**

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Notlenkpumpe
Getriebe	Planetengetriebe mit Wandler
Anzahl Gänge	2 x 3 +)
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, Druckluft 1-Kreis, hydr. 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Bremsflüssigkeitsbehälter im Sichtkreis d. Fahrers

Motor			
Marke	M F H	Typ	D 962 B
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	120	Hub	140
Hubraum	9495	Steuer-PS	48,36
Leistungs-PS DIN	103kW (140PS)	bei U/min	2200
Lärm Nahfeld	93 dB/A	bei U/min	2350 **)
Schalldämpfer	1 Topf, 1000 x Ø 155		
Abgasprüfung	Bacharach 3,0 / BSZ 3,4 (bei 1750 U/min.)		
Entstörung	-		

Karosserie	Pneuladeschaukel
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten	-
Unterlegkeil	2/ 300x200x250
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	1
Masse	
Länge	7500
Breite	2500
Höhe	3000
Ueberhang	2480
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3700 *)

Gewichte			
Leergewicht	vorn 6000	hinten 6800	total 12800
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	7500	7500	15000
Reifengröße	20,5 - 25	20,5 - 25	(Varianten ***)
Pty / bar	16 / 3,5	16 / 3,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	8920	8920	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			40 +) km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			40 km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	Bosch K 11090/K 11084 CH 1 0821 02
Abblendlichter	Bosch K 11090/K 11084 CH 1 0821 02
Standlichter	Bosch K 11090/K 11084 CH 1 0821 02
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s Hella K12686 h 2 (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitlichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella 001 776 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)		
Marke und Typ	MASSEY-FERGUSON-HANOMAG MF 55 C		
Typenscheinnummer	CH	5937 02	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	12800	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	48,36
Gesamtgewicht		Hubraum	9495

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
- **) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt; 30 km/h, 2 Stufe, 1A 20,46, 85 dB/A
Nahfeld: Anordnung des Mikrofons; 50 cm ab rechtem Kotflügel.
- ***) Reifenvarianten : 20 - 24, 12 PR, v + h 8600 kg, (2,5), V-max. 40 km/h, Spurweite unverändert
- +) Anzahl Gänge / V-max: 3. Stufe vom Strassengang gesperrt
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Standlichter/Abblendlichter und der seidl. Blinker sowie Abstand von vorn der seidl. Blinker technisch bedingt
Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen
- 101 - Anzahl Plomben: 1; Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich (bei schlechter Sicht Hilfsperson)
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaufel-Schutzvorrichtung
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Ladeschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Hubarm, Hydrauliksteuerhebel
- die erforderliche Beleuchtung muss angebracht sein inkl. Richtungsblinker