

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke MASSEY-FERGUSON-HANOMAG	Typ M F 33 C	Typenschein-Nummer CH 5937 03
---	--	-----------------	----------------------------------

Hersteller	MASSEY-FERGUSON-HANOMAG Inc. & Co., Hanomagstrasse 9, Hannover-Linden (D)
Erkennungsmerkmale	"MF 33 C" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen über Kotschützer
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen beim Knickgelenk
Motorzeichen	"TW" rechts hinten auf Motorblock, oben auf Einspritzpumpenflansch
Hauptimporteur	TAURUS BAUMASCHINEN AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf
Geprüftes Fahrzeug	373310121

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	PERKINS	Typ	T W
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Notlenkpumpe			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch mit Drehmomentwandler			Treibstoff	D	Lage	hinten
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch (Druckluft = 1 Kreis /hydr. 2 Kreise) Scheiben, auf alle Räder			Bohrung	98,4	Hub	127
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, Kardan			Hubraum	5792	Steuer-PS	29,5
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment			Leistungs-kW	75	bei U/min	2250
Dauerbremse	---			PS	102 DIN		
2-Kreis-Kontrolle	Bremsflüssigkeitsbehälter im Sichtkreis d. Fahrers			Lärm-Nahfeld	95 dB/A	bei U/min	2350 x)
				Schalldämpfer	2 Töpfe 600x170x300 + 820xØ150 mm		
				Abgasprüfung	Bacharach= 1,5 / BOSCH-SZ= 1,3 bei 2140		
				Entstörung	---		
Karosserie	Pneuladeschaukel			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---	Leergewicht	4650	5450	10100
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	links/rechts	Nutzlast			
Unterlegkeil	1/400x300x230 mm	Zugvorrichtung	H=Stecknagel	Gesamtgewicht			10100
Diebstahlsicherung	---			Fabrikgarantie	5500	6500	12000
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	Reifengrösse	17,5 - 25	17,5 - 25	(Varianten +)
Masse	Innen	ausen		Ply / bar	12 / 4,5	12 / 4,5	vgl. Bemerkungen)
Länge		6400	Achsabstand	Tragkraft	8300	8300	
Breite		2500	Doppelachse	für V max	40	40	
Höhe		3050	Spurweite				
Ueberhang	s	---	Spurweite				
	v	2360					
	h	1530	Spurkreis ø				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 9000 r 9200	Garantierte Anhängelast gebremst			
			3400 *)	Garantierte Anhängelast ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			32,4 km/h
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			31,8 km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	BOSCH K 11084 CH 1 0821 02
Abblendlichter	BOSCH K 11084 CH 1 0821 02
Standlichter	BOSCH K 11084 CH 1 0821 02
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) HELLA K12686, 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Zusätzliche Lichter	Arbeitslichter V= 2 / H= 2 mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ HELLA 002 768 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)		
Marke und Typ	MASSEY-FERGUSON-HANOMAG MF 33 C		
Typenscheinnummer	CH	5937 03	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	10100	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,5
Gesamtgewicht	10100	Hubraum	5792

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Art der Ausnahme : Abstand ab Lenkrad nach vorn 3400 mm.
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 18,5 km/h, M3, iA 20,57 = 83,5 dB/A.
Nahfeldwert gemessen 500 mm ab Fahrzeugheck.
- + Reifenvarianten : 20.5 - 25, 16 PR, 8920 kg (3,5 bar), V-max. 40 km/h.
20 - 24, 12 PR, 8920 kg (4,0 bar), V-max. 40 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Abblend- und Blinklichter vorn sowie Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt.
Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich (bei schlechter Sicht Hilfsperson).
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137/138 - gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung über Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich= Hydrauliksteuerhebel; Hubarm muss auf Transportstütze gelagert sein.
 - die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker muss angebracht sein.
 - V-max. weniger 40 km/h (Führerausweis Kategorie "F").

Ersetzt TS CH 5937 03 vom 02.05.79

Motorkennzeichen

Ort und Datum der Prüfung Dübendorf, 02.05.79

(20.11.79)

Eidg. Typenprüfstelle