

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke MACMOTER	Typ Castoro R 60	Typenschein-Nummer CH 5938 01
---	-------------------------	---------------------	----------------------------------

Hersteller	MACMOTER S.p.A., Via Spazzoli, I-47015 Modigliana / Italia		
Erkennungsmerkmale	"R 60 VM" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	hinten, rechts oben am Fahrzeugheck		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Fahrgestell, über Vorderachse		
Motorzeichen	"1053" links, hinten oben auf Motorblock und rechts auf Lüftergehäuse (Plakette)		
Hauptimporteur	Gebr. FISCHER, Baumaschinen, 5053 Staffelbach		
Geprüftes Fahrzeug	192		

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch (2 Lenkhebel)		
Getriebe	hydrostatischer Antrieb		
Anzahl Gänge	2 Stufen	Achsantrieb	Allrad
Betriebsbremse	hydrostatischer Antrieb		
Hilfsbremse §)	mechanisch, Aussenband, wirkend auf Vorderräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	-		

Motor	V M	Typ	1053 SU
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	3
Kühlung	105	Hub	110
Bohrung	2856	Steuer-PS	14,55
Hubraum	44	bei U/min	2800
Leistungs-kW	60 DIN		
Lärm-Nahfeld	104 dB/A	bei U/min	2900 **)
Schalldämpfer	1 Topf, 590 x Ø 165 §)		
Abgasprüfung	Bacharach 3,5 / BSZ 3,6 (95 %)		
Entstörung			

Karosserie	Pneulader §)		
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	✓/✓/links/rechts
Unterlegkeil	1/ 285x150x170	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h
Masse	Innen	aussen	
Länge		3450	Achsabstand 1050
Breite		1830	Doppelachse v h
Höhe		2250	Spurweite v h 1455
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	1380	h
	h	1020 *)	Spurkreis ø 2700 r 2700
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	1820		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1220	2130	3350
Nutzlast	(wenn Abstellstützen, 100 kg mehr auf HA)		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	5000		
Reifengrösse	12 - 16.5	12 - 16.5	(Varianten
Ply / bar	8 / 4,2	8 / 4,2	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	3150	3150	
für V max	11	11	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	11,0 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen bei 2900 U/min am Motor	10,7 km/h		

Ausrüstung	
Fernlichter	
Abblendlichter	Bosch K 21003
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	SAW A 3079 CH 1 1133 02
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v I (E) s h SAW A 3079
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	- mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Klaxon KM4 / CH 5 0701 02 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	MACMOTER	Castoro R 60	
Typenscheinnummer	CH	5938	01
Karosserie	Pneulader		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3350	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,55
Gesamtgewicht	3350	Hubraum	2856

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Art der Ausnahme : Ueberhang hinten grösser als 80 % des Achsabstandes
- ** Geräuschemessung BAV : Vorbeifahrt, $V_{max} 10,7 \text{ km/h} = 86 \text{ dB/A}$
Mikrofon Nahfeldmessung = 50 cm hinten ab Motorverschalung, 120 cm ab Boden
- § Änderungen : durch den Importeur
- Hilfsbremse : Bei Betätigung des Handbremshebels wird der Motorabgestellt. Nicht zulässig, muss entsprechend abgeändert werden
- Lärmdämpfung : 1 Schalldämpfer 590 x ϕ 165. Motordeckel hinten, Ansaugöffnungen mit 4 Luftleitblechen versehen, schaumstoffverkleidet
- Karosserie : Orig. Plexiglasfenster hinten muss entfernt werden (Notausstieg), kann durch PVC-Folie ersetzt werden

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - 2 Plomben, Vollastanschlagschraube und Reglergehäusedeckel
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137/138 - gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel
- 141 - Hydraulikpedal links und rechts muss mechanisch gesichert sein
- ... - für Ueberführungsfahrten müssen die erforderlichen Lichter angebracht sein
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und der Betätigungshebel ist zu sichern (gilt nur, wenn mit Abstellstützen ausgerüstet).

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 02.10.1979 / Schafisheim, 9.11.79.

Eidg. Typenprüfstelle