

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Arbeitskarren

MACHOTER

M 5 R

CH 5938 03

Hersteller MACHOTER S.p.A., Via Spazzoli, Modigliana (RC) / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "M 5 R" sowie "1180."
vor Fahrgestellnummer "1180." (nur an Fahrgestell)
 Herstellerplakette in Kabine, links an Sitzunterbau
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich an Schwenksupport
 Motorkennzeichen "8031.04" vor Motornummer, seitl. am Motorblock über Gelmesstab/"8031 I" a. Kupplungsgehäuse angen. Plakette
 Hauptimporteur CARL HEUSSER AG, Baumaschinen, 6330 Cham
 Geprüftes Fahrzeug 1180B023

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe hydrostatischer Antrieb
 Anzahl Gänge 2-Stufen Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Mehrscheiben im Celbad, auf
Antriebswellen bzw. alle Räder, mit hydraulischer
Unterstützung
 Hilfsbremse 1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf Kardan
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; separate Kontrollampe

Motor
 Marke F I A T Typ 8031 I
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten, quer
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 103 Hub 110
 Hubraum 2749 Steuer-PS 14,0
 Leistungs-kW 36 DIN bei U/min 2200
 Lärm-Standmessung 73,0 dB(A) bei U/min 1650
 Schalldämpfer 1 Topf 570xØ120 mm / Motorhaube mit
schalldämmendem Material ausgekleidet
 Abgasprüfung Bacharach = 3,0
 Entstörung ---

Karosserie Bagger/Heckplanierschild
 Anzahl Türen 1 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten v --- h ---
 Unterlegkeil 1/380x270x180mm Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
Masse
 Länge innen --- aussen 4900 Achsabstand 1900 / ---
 Breite --- 1930 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 3850 Spurweite v 1600 h 1600
 Ueberhang v --- h 1990 Spurweite v --- h ---
h --- 1010 h ---
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3000 Spurbreite l 10000 r 10050

Gewichte
 Leergewicht vorn 2460 hinten 2340 total 4800
 Nutzlast (mit Tieföffel von 125 lt Inhalt)
 Gesamtgewicht --- 4800
 Fabrikgarantie --- 5400
 Reifengröße 12 - 16.5 12 - 16.5
 Ply / bar 8 / 3,5 8 / 3,5
 Tragkraft 2700 2700
 für V max 20 20
 Felgen FAD 9.75 x 16.5 Stahl
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Garantierte Dachlast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller --- 19 km/h
 gemessen 16,5 km/h bei U/min 2100 Motor --- Zapfwelle ---

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	II (E)
Standlichter	A (E) in N
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v _____ V= s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v A (E) am Ausleger, s _____ h _____
Nebelschlusslichter	_____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	_____
Scheibenwischer	1/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	ECSC1 el 20016 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	M A C H O T E R M 5 R		
Typenscheinnummer	CH	5938 03	
Karosserie	Bagger/Eckplanierschild		
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	4800	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,0
Gesamtgewicht	4800	Hubraum	2749

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

§) Ausrüstung : Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung über Planierschild; Tafel mit Markierlicht am Ausleger.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Schürfkante des Planierschildes.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern (sofern vorhanden).
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen gegen Schwenken mit Bolzen; Hauptarm mit Stütze 810 mm sowie gegen Schwenken mit Bolzen; Planierschild mit Strebe 360 mm.

Ort und Datum der Prüfung Cham, 04.08.83./02.09.83.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Ta(ZH)/PR

Arbeitskarren

M A C M O T E R

M 5 R

CH 5938 03

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 18.2.86 in Cham - Sta/lin

Reifenvariante : 15.5/55 R 18, Tragkraft 6232 kg (3,75), V/max. 22 km/h
Spurweite v + h = 1560 mm.

Heckschild : a.W. Breite 1980 mm

Leergewicht : mit dieser Ausrüstung + 240 kg