

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)	Fabrikmarke MECALAC	Typ 11 C	Typenschein-Nummer CH 5941 02
--	------------------------	-------------	----------------------------------

Hersteller	MECALAC S.A., 7, avenue de Parmelan, F-74000 Annecy (F)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "11 C" vor Fahrgestellnummer
Herstellerplakette	rechts, seitlich Mitte Längsträger
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich Mitte Längsträger
Motorzeichen	"LCA" erste Ziffern der Motornummer, rechts seitlich auf Motorblock
Hauptimporteur	Maison JAQUET S.A., 1337 Vallorbe
Geprüftes Fahrzeug	000 540

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	PERKINS Typ 4,235
Lenkung	hydrostatisch, mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	Powershift, mit Drehmomentwandler	Treibstoff	D Lage vorn
Anzahl Gänge	4/ (2 x 2) Achsantrieb auf Vorderräder	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, wirkend auf Vorderräder	Bohrung	98,4 Hub 127,0
Hilfsbremse	(Federspeicher, abstufbar, mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle; Betriebsdruck durch Behälter der Betriebsbr.)	Hubraum	3861 Steuer-PS 19,66
Feststellbremse	(Notlösung durch separaten Behälter; mechanische Notlösung durch Spindel an Zylinder)	Leistungs-kW	48 (DIN) bei U/min 1800
		Lärm-Standmessung	79,0 dB/A bei U/min 1350
		Schalldämpfer	2 = 460x100x100 mm Δ00xφ 100 mm
		Abgasprüfung	Sacharach = 7,0
		Entstörung	-

Karosserie	Ladeschaufel / Bagger <i>Bagger</i>	Gewichte	vorn hinten total
Anzahl Türen	1 Geschw. Messer -	Leergewicht	5160 2630 7790
Sicherheitsgurten	v - h -	Nutzlast	
Unterlegkeil	1/400x165x270 mm Rückspiegel (**)	Gesamtgewicht	5160 2630 7790
Diebstahlsicherung	-	Fabnkgarantie	5500 3000 8500
Anzahl Plätze	t 1 v 1 M h	Reifengröße	16.9 - 28 9.00 - 16
Masse	innen aussen	Ply / bar	10 / 2,2 10 / 4,0
Länge	+ 5570 Achsabstand 2325	Tragkraft	5200 2900
Breite	2200 Doppelachse v h	für V max	25 25
Höhe	2950 Spurweite v h 1750 h 1960	Felgen	W 15 L x 28 W 6 x 16
Ueberhang	v + 2420 Spurweite v -		
	h 825 h -		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	4020 Spurbreis φ l 10600 r 10300		
+) Fahrzeuglänge und Ueberhang V = veränderlich je nach Schaufel			
		Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	
		Garantiertes Gesamtzuggewicht	
		Geprüfte Anhängelast	
		Garantierte Dachlast	
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h
		gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle	

Ausrüstung					
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R	(E)			
Bremslichter	S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h 1	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Nebelschlusslichter					
Zusätzliche Lichter	1/Arbeitslicht				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer	1/Blatt mit/ohne Waschanlage				
Warnvorrichtungen	1/SEIMA e2 843 CH 5 1201 04 oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	M E C A L A C 1 1 C		
Typenscheinnummer	CH	5941 02	
Karosserie	Ladeschaufel / Sagger		
Plätze	total	1	vorn 1
Leergewicht	7790	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,66
Gesamtgewicht	7790	Hubraum	3861

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Ausnahmefahrzeug : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 4020 mm.
- **) 12 m Sichtkreis : Behinderung links, durch Hydraulikarm; 2 Seitenblickspiegel + 1 Spiegel links nach vorn erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - 1 Plombe auf Vollastanschlag;
- 104 - 3 Zusatzspiegel erforderlich;
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich;
- 137 - rot/schwarz Markierung: auf Zahnschutz der Ladeschaufel; auf Abstellstützen hinten;
- 139 - Schutzvorrichtung : auf Zähne der Ladeschaufel; auf Abstellstützen hinten;
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern;
- 141 - Sicherung : der Kabine in Fahrtrichtung.

Eintrag in die Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Ueberwachung durch den Fahrzeuglenker mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm²).