

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke M E G A	Typ Jogger 600	Typenschein-Nummer CH 5949 01
---	------------------------	-------------------	----------------------------------

Hersteller AHLMANN MASCHINENBAU GmbH, Rendsburg (D)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Jogger 600"
vor Fahrgestellnummer ---
 Herstellerplakette am Vorderwagen, an der Innenseite des rechten Chassis-Rahmens
 Fahrgestellnummer am Vorderwagen, vorn am rechten Chassis-Rahmen
 Motorkennzeichen "F2L 511" seitlich Mitte Motorblock angenietete Plakette
 Hauptimporteur Schweisswerk Gischig AG, Baumaschinen, Aspstrasse 11, 8472 Ohringen
 Geprüftes Fahrzeug 25305100

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
 Getriebe hydrostatischer Antrieb
 Anzahl Gänge 2 Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse hydrostatischer Antrieb (Bremspedal)
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebeausgang
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Knickhebel
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor
 Marke DEUTZ Typ F2L 511
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten, quer
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 2
 Bohrung 100 Hub 105
 Hubraum 1649 Steuer-PS 8,40
 Leistungs-kW 26 DIN bei U/min 3000
 Lärm-Standmessung 75,0 dBA bei U/min 2250
 Schalldämpfer 1 Topf 550 x Ø 140 mm x)
 Abgasprüfung Bacharach = 2,5
 Entstörung ---

Karosserie Ladeschaufel / a.W. mit Heckbagger **)
 Anzahl Türen 1 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten v --- h ---
 Unterlegkeil 1/290x150x165 mm Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
Masse
 Länge innen 4300 außen 1890 Achsabstand
 Breite 1690 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 2560 Spurweite +) v 1360 h 1360
 Ueberhang v 1640 Spurweite v --- h ---
h 770
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3380 Spurbereich l 6800 r 6800

Gewichte
 Leergewicht vorn 1640 hinten 2020 total 3660
 Nutzlast (mit Mehrzweckschaufel 450 lt.)
 Gesamtgewicht 3660
 Fabrikgarantie 7000 5000 4700
 Reifengröße 11.5/80 - 15.3 11.5/80 - 15.3 +)
 Ply / bar 8 / 2.7 8 / 2.7
 Tragkraft 3350 3350
 für V max 30 30
 Felgen 9.00 - 15.3 Stahl
 mech. Getriebe --- autom. Getriebe ---
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst --- ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Garantierte Dachlast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 20 km/h
 gemessen 20,6 km/h bei U/min 3100 Motor --- Zapfwelle ---

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HELLA K 21037
Abblendlichter	HELLA K 21037
Standlichter	HELLA K 21032
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v 1 (E) v.s. vorhanden h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	POSCH E 20018 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	M E G A	Jogger 600	
Typenscheinnummer	CH	5949 01	
Karosserie	Ladeschaufel		
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	3660	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	8,40
Gesamtgewicht	3660	Hubraum	1649

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3380 mm.
- **) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit Heckbagger = Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- x) Lärmdämpfung : ganzer Ansaugkanal sowie Motorraum vorn + hinten + oben mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- +) Reifenvarianten : 12.5 - 18 MPT 6 PR 4800 (3,00) Vmax. 25 km/h Spurweiten v + h = 1330 mm Felgen = 9.00 x 18
15.5/55 R 18 MPT 14 PR 5300 (3,75) Vmax. 30 km/h Spurweiten v + h = 1450 mm 11.00 x 18
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- und Standlichter technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 = Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln min. 300 cm²).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung der Ladeschaufel.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaufel mit Bolzen; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Blinker und Markierlichter am Zahnschutz.

Ort und Datum der Prüfung Winterthur, 13.09.83./27.09.83
Schö/FR

Ersetzt Typenschein CH 5949 01 vom 12.01.84
Reifenvariante (04.09.84) - Ad

Eidg. Typenprüfstelle