

Fahrzeugart 51) Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke M E G A	Typ Jogger 800	Typenschein-Nummer CH 5949 02
-------------------------------------------------------	------------------------	-------------------	----------------------------------

Hersteller	AHLMANN MASCHINENPAU GmbH, Rendsburg (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Jogger 800" Fahrgestellnummer ---
Herstellerplakette	am Vorderrahmen, an der Innenseite des rechten Chassis-Rahmen
Fahrgestellnummer	am Vorderrahmen, vorn am rechten Chassis-Rahmen
Motorkennzeichen	"CM" hinten, Mitte Motorblock, über Einspritzpumpe (vom Importeur eingeschlagen)
Importeur	Schweisswerk Gischig AG, Baumaschinen, Aspstrasse 11, 8472 Ohrringen

Fahrgestell	Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Motor	Marke	PERKINS	Typ	3.152.4 (CM)
Federung		---	Bauart	Reihe		Takte	4
Lenkung		hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung	Treibstoff	D		Lage	hinten, quer
Achsantrieb		Allrad	Kühlung	Wasser		Anzahl Zylinder	3
Betriebsbremse		hydrostatischer Antrieb (Bremspedal)	Bohrung	91,44		Hub	127
			Hubraum	2500		Steuer-PS	12,73
Hilfsbremse		mechanisch, Innenbacken, auf Getriebeausgang	Leistung kW	36,5 DIN		bei min-1	2500
			Md-max Nm	169		bei min-1	1600
Feststellbremse		wie Hilfsbremse, Knickhebel	Entstörung	---			
Dauerbremse		---	Schalldämpfer	1 Topf 550 x ø 210 mm "16,30,181,02,0,00" x)			
2-Kreis-Kontrolle		---					

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel / a.W. mit Heckbagger **) / §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	1 §)	Leergewicht	1920	2530	4450
Sicherheitsgurten vorn	---	Gewichtsverteilung	(mit Standardschaufel 800 lt.)		
Unterlegkeil	1/360x160x230mm				4450
Diebstahlsicherung	---	Fabrikgarantie	2500	4500	5800
Treibstofftank	1 / 45 lt. / Stahlblech	Reifengrösse	14.5 - 20 MPT	14.5 - 20 MPT	
Warnvorrichtung	BOSCH 20018 (E) oder andere homologierte	Ply/bar	10 / 3,0	10 / 3,0	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		4900	Achsabstand	2175
Breite		1930	Doppelachse v	h
Höhe		2620	Spurweite v	1500
Überhang vorn		1775	Spurweite h	1500
Überhang hinten		950	Spurkreis ø	l 7200 r 7600
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---

Tragkraft	6000	6000
für Vmax	25	25
Felgen	11 x 20 Stahl	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20 km/h	km/h
gemessen	22,0 km/h bei min-1	2600 Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
h2	40,51	85,0	75,5	1875	ac)	Marke und Typ	M E G A	Jogger 800	
						Typenschein-Nr. CH	5949 02		
						Karosserie	Ladeschaufel		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	4450	Treibstoff	D
b = bei min-1	k = 1,25	bei 2250 min-1	k = 1,05	bei 2005 min-1		Nutzlast		Hubraum	2500
b = bei min-1	k = 0,90	bei 1757 min-1	k = 1,30	bei 1509 min-1		Gesamtgewicht	4450	Steuer-PS	12,73
b = bei min-1	k = 1,50	bei 1261 min-1	k = 1,70	bei 1013 min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 2,0	Einspritzpumpe C A V								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3780 mm.
- **) Karosserie : a.W. lieferbar mit Heckbagger = Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- x) Lärmdämpfung : Motorraumoberseite, Heckklappe und Luftaustrittskanal am Heck mit schalldämmendem Material belegt. Ansaugkasten links mit Luftumleitblech versehen und mit schalldämmendem Material belegt.
- +) Reifenvarianten : 12.5 - 18 MPT, 10 PR, 5400 kg (3,5), V-max. 25 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- und Abblendlichter technisch bedingt. Anbringungsort des Seitenblinkers zugelassen (fakultativ).
Notausstieg: halbe Türe rechts.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln min. 300 cm²).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung gem. Code 138.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markier- und Blinklichter vorn auf Zahnschutz.

Ort und Datum der Prüfung Winterthur, 12.03.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Schö/FR