

Fahrzeug - Kategorie
2 Achs -
Anhänger

Marke
PFANDER

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
3000 / 2

Typbescheinigung
Nr. **596**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung " 3000/2 " auf Hersteller-Plakette eingeschlagen
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Auf Deichsel, sowie vorn, links, auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen —
 Hersteller des Fahrgestells **PFANDER & Co., Fahrzeug-Fabrik, Dübendorfstr. 227, ZUERICH 51.**
 Hersteller des Motors —

MOTOR

Marke u. Typ
 Art
 Treibstoff
 Zyl.-Zahl Takt
 Zyl.-Bohrung mm
 Kolbenhub mm
 Steuer PS
 Zyl.-Inhalt zus. cm³
 Brems-PS
 Kühlung
 Lage des Motors

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf —
 1. Bremse **Fahrbremse : Vacuum-Bremse BEKA auf Hinterräder**
 2. Bremse **Stellbremse : Mechanisch, 4) auf Hinterräder**
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung —
 Anhängervorrichtung **Oese ø 38 mm.**
 Anzahl Vorwärtsgänge —
 Geschw. im 1. Gang — im dir. Gang —

KAROSSERIE

Hersteller **PFANDER & Co.**
 Art/Form
Brücke mit Bordwänden
 Anzahl Türen —
 Sitzplätze Total —
 Vorn Mitte Hinten
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	600 kg
Nutzlast	kg	kg	2'000 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung : Dimension	23 - 5	23 - 5	einfach / double

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	—	Abblendsystem	—
Stand-/Markierlichter	—	1) Schlußlichter 1, kombiniert	
Stoplichter 1, kombiniert		Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert	2)
Richtungsanzeiger: System	—	3) Lage	— 3)
Warnvorrichtung	—	Scheibenwischer	—

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'360 mm
	hinten	1'360 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'580 mm
Achsenabstand		2'250 mm
Gesamtlänge		4'020 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		— mm
Bodenfreiheit		— mm
Oberhang, hinten		450 mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		1'240 mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		1'240 mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		— m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		— m
Deichsel-Länge		885 mm
Innenmaße		
Länge des Laderaumes		3'000 mm
Breite des Laderaumes		1'520 mm
Lichte Höhe		— mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		950 mm
Seitenladen (Höhe)		400 mm

BEMERKUNGEN

- 3) Fahrtrichtungsanzeiger: Wenn Zugfahrzeug mit Blinker ausgerüstet ist, sind an Anhänger hinten rechts und links Blinker zu montieren.
- 4) Bremsvorrichtung: Bremsgestänge sichern durch Anbringen von Contremuttern.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Markierlichter: Sind vorn am Fz. links und rechts anzubringen.
- 2) Kontrollschild-Bel.: Beleuchtung ungenügend. - Die Lampe ist zu versetzen damit Schild nachts auf 20 Meter Distanz gut lesbar ist.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 3.5.1950

Die Typenprüfungskommission