

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren *)	C M E	F 1000 TRI	CH 5963 02

Hersteller	Officine Meccaniche Filonzi, C M E, Zona Industriale, Zipa Jesi (AN) / Italia		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"F 1000 TRI"	
	Fahrgestellnummer	"CME...."	
Herstellerplakette	hinten, links an Schlussstraverse		
Fahrgestellnummer	hinten, links oben auf Schlussstraverse		
Motorkennzeichen	"L 20" rechts, vorn seitlich am Motorblock (vom Imp. eingeschl.) + oben auf Lüftergehäuse angen. Plakette		
Importeur	ERNST KELLER BAUMASCHINEN AG, Grossackerstrasse 15, 8105 Regensdorf		

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	LOMBARDINI	Typ
Federung	---	Bauart	Reihe	Takte
Lenkung	hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; auf HR	Treibstoff	D	Lage
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder	Bohrung	95	Hub
		Hubraum	1332	Steuer-PS
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, auf hintere Kardanwelle	Leistung kW	17 DIN	bei min-1
		Md-max. Nm	75 Nm	bei min-1
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Entstörung	---	
Dauerbremse	---	Schalldämpfer	2 Töpfe: 270x140x85 mm / 500x140x100 mm §)	
2-Kreis-Kontrolle	---		Motorraum links, hinten und oben mit schalldämmendem Material ausgekleidet	

Karosserie/Ausrüstung	Kippmulde (Dreiseitenkipper) §)			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen		Geschw. Messer		Leergewicht	900	1210	2110 +)
Sicherheitsgurten vorn		hinten		Gewichtsverteilung			---
Unterlegkeil		Rückspiegel					2110
Diebstahlsicherung		Scheibenwisch.		Fabrkgarantie	3000	2500	3470
Treibstofftank	1 / 9,5 lt. / Stahlblech			Reifengrösse	10,0/75 - 15,3	10,0/75 - 15,3	
Warnvorrichtung	BOSCH 0320 143 111 oder andere homologierte			Ply/bar	8 / 4,25	8 / 4,25	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h	für Vmax	25	25
					Felgen	9.0 x 15.3 Stahl	
Masse	innen	aussen	Achsabstand	1820	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Länge		3200	Doppelachse v		h		
Breite		1630	Spurweite v	1365	-		
Höhe		1515	Spurweite h	1365	-		
Überhang vorn		715	Spurkreis ø	11300	r	11200	
Überhang hinten		665	beladen				
Bodenfreiheit	leer	---					

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	15	km/h
gemessen	14	km/h bei min-1
	2400	Motor
		Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
d4	4,38	81,5	73,5	1650	aa)	Arbeitskarren *)			
						Marke und Typ	C M E F 1 0 0 0 T R I		
						Typenschein-Nr. CH	5 9 6 3 0 2		
						Karosserie	Kippmulde		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	2110	Treibstoff	D
b = 3,30 bei 2090 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	1332
b = 2,00 bei 1700 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	6,78
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
O	O+P					Gesamtgewicht	2110		
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Art des Fahrzeuges : Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 8963 02

§) Änderungen : (durch den Importeur ausgeführt)

- Auspuffrohrende wird gerade nach hinten gezogen.
- Kantenschutz vorn an Mulde wird angeschweisst.

+) Leergewicht : - zur Verbesserung des Bremsverhaltens wird hinten zwischen den Längsträgern ein Gegengewicht von Total 250 kg montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung
Sta/PR

Zürich, 02.05.84.
Zürich, 03.07.84 - Gau/Ad

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle