

Ausrüstung	§)
Fernlichter	ECE (E)
Abblendlichter	ECE (E)
Standlichter	A (E) in ECE
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V= s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 1 (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0320 146 107 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	K O N A T S U W 9 0		
Typenscheinnummer	CH	5980 02	
Karosserie	Ladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	13600	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	33,05
Gesamtgewicht	13600	Hubraum	6490

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3900 mm; Breite = 2670 mm.
- **) Hilfsbremse : mechanische Lösevorrichtung: Lösen der Zylinder-Befestigungsschraube.
- ***) Lärmdämpfung : Kühlluftaustritt mit 3 schräggestellten Schalldämpfungsplatten versehen.
- +) Türen : Arretierung der Türunterteil erforderlich; dürfen nicht über das Fahrzeugprofil vorstehen.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt.
Vorderkotflügel müssen oben nach vorn einen Sektor von 30° abdecken.
- ↔) Reifenvariante : 20.5 R 25 Tragkraft 13400 (3,5) Vmax 50 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - 1 Plombs auf Vollastanschraube;
- 118 - Geschwindigkeit max. 35 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich;
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegeln min. 300 cm²);
- 137 - Markierung erforderlich: Schutzvorrichtung der Ladeschaufel;
- 138 - Schutzvorrichtung : über Zähne der Ladeschaufel;
- 141 - Sicherung : Bedienungshebel der Ladeschaufel; Ladeschaufel in Fahrtstellung;
- 160 - Montage : Markierlichter und Blinker vorn am Zahnschutz.