

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren	K O M A T S U	W A 3 0 - 2	CH 5980 05

Hersteller	KOMATSU LTD., Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "WA 30 - 2" Fahrgestellnummer "WA 30-2-...."
Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Vorderwagen
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Vorderwagen
Motorkennzeichen	"3D84-1C" hinten oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Importeur	Küpfers Baumaschinen AG, Postfach 101, 3602 Thun

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	KOMATSU	Typ	3D84-1C
Federung	-	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydr., Knicklenkung	Treibstoff	D	Lage	hinten
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, wirkend auf alle Räder	Bohrung	84	Hub	85
		Hubraum	1412	Steuer-PS	7,19
Hilfsbremse	mechanisch, Lamellen, wirkend auf Zwischenwelle des Verteilergetriebes	Leistung kW	19,5 DIN	bei min-1	2600
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Md-max Nm	88	bei min-1	1600
Dauerbremse	-	Entstörung	-		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert	Schalldämpfer	1 Topf 440 x ø 150 mm		

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel *)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	*)	Leergewicht	1420	1540	2960 +)
Sicherheitsgurten vorn	-	Gewichtsverteilung	1420	1540	2960
Unterlegkeil	2/260x120x155 mm	Fabrikgarantie			3500
Diebstahlsicherung	-	Reifengröße	33x12,5-15	33x12,5-15	
Treibstofftank	1/30 lt/Stahl	Ply/bar	6 / 2,4	6 / 2,4	
Warnvorrichtung	MITSUBA (E) 28024 oder anders homologierte	Tragkraft	1555	1555	

Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____	für Vmax	15	15	
Masse	innen	ausen			
Länge		3860	Achsabstand	1650	
Breite		1600	Doppelachse v _____ h _____		
Höhe		2470	Spurweite v _____ h _____		
Überhang vorn		1500	Spurweite h _____		
Überhang hinten		710	Spurkreis ø l _____ r _____		
Bodenfreiheit	leer		beladen		

Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe		autom. Getriebe	
Garantiertes Gesamtzuggewicht					
Geprüfte Anhängelast					
Garantierte Dachlast					
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		15,0			km/h
gemessen	12,9	km/h bei min-1	2600	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren			
m3	46,62	73,0	69,0	1950	aa)	Marke und Typ	KOMATSU WA 30-2			
						Typenschein-Nr. CH	5980 05			
						Karosserie	Ladeschaufel			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	2960	Treibstoff	D	
b = 1,0 bei 2470 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	-	Hubraum	1412
b = 2,0 bei 1820 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	2960	Steuer-PS	7,19
b = 2,6 bei 1800 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1				
O	O+P									
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe									

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Karosserie : wahlweise ausgerüstet: ohne Kabine; mit Schutzdach; mit teilweise- oder ganz geschlossener Kabine. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- + Gewicht : mit offener Kabine, Ladeschaufel Inhalt 0,42 m<sup>3</sup> und Schnellwechselrahmen. Andere Arbeitsgeräte lieferbar; bei Einzelabnahme kontrollieren.
- § Ausrüstung : Höhe der Abblend- und Standlichter technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.

3/ Ort und Datum der Prüfung Bellach, 6.6.84 / Heimbach, 15.6.84 Ersetzt Typenschein vom  
Yn/lin Thun, 3.8.84

Eidg. Typenprüfstelle