

Fahrzeugart 51) Arbeitskarren (Ausnahmefz.)	*) Fabrikmarke KOMATSU	Typ PW 150	Typenschein-Nummer CH 5980 06
--	---------------------------	---------------	----------------------------------

Hersteller	KOMATSU LTD, Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "PW 150" Fahrgestellnummer "PW 150-.-...."
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger
Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette
Motorzeichen	"6D95L-1" hinten, rechts am Motorblock, hinter Einspritzpumpe, angenietete Plakette
Importeur	Küpper Baumaschinen AG, Postfach 101, 3602 Thun

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 8	Marke	KOMATSU	Typ	6D95L-1
Federung	---	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	hinten, quer
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, Scheiben, auf alle Räder, Abschaltdruck= 7,1 bar (Druckluft= 1-Kreis; hydr.= 2-Kreis)	Bohrung	95	Hub	115
Hilfsbremse	Federspeicher, abstufbar, Innenbacken, auf hint. Kardanwelle; Betriebsdruck + Notlösung aus sep. Behälter; mech. Lösevorr. Spindel an Zyl.	Hubraum	4888	Steuer-PS	24,89
Feststellbremse	---	Leistung kW	65 DIN	bei min-1	2400
Dauerbremse	---	Md-max. Nm	317,5	bei min-1	1600
2-Kreis-Kontrolle	---	Entstörung	---		
		Schalldämpfer	1 Topf 600 x Ø 265 mm Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet		

Karosserie/Ausrüstung	Bagger §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	1	Leergewicht	6100	9400	15500 +)
Sicherheitsgurten	vorn --- hinten ---	Gewichtsverteilung			
Unterlegkeil	1/400x190x230mm				15500
Diebstahlsicherung	---	Fabrikgarantie	7900	9850	17100
Treibstofftank	1 / 240 lt. / Stahlblech	Reifengröße	10,00 - 20	10,00 - 20	
Warnvorrichtung	1 / BOSCH ei 20018 oder andere homologierte	Ply/bar	12 / 6.0	12 / 6.0	

Anzahl Plätze	T 1 v --- M --- h ---	Tragkraft	12420	12420	
Masse	innen --- aussen ---	für Vmax	25	25	
Länge	7350	Felgen	7.50 - 20 Stahl		
Breite	2440				
Höhe	4000	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		4500	
Überhang vorn	3450	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Überhang hinten	1300	Geprüfte Anhängelast			
Bodenfreiheit	---	Garantierte Dachlast			
	Abmessungen mit Ausleger auf zweitvorderster Position	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20	20	km/h
		gemessen 17,0 km/h bei min-1	2600	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe:	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
b2	22,50	85,0	72,0 2600	aar)	Marke und Typ	KOMATSU PW 150		
					Typenschein-Nr. CH	5980 06		
					Karosserie	Bagger		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	15500	Treibstoff	D
b = 1,00 bei 2280 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	4888
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	15500
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Hubraum	4888
O	O+P						Steuer-PS	24,89
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe DIESELKIKI/BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 4550 mm
- +) Leergewicht : mit Löffel 1000 (1200 lt.), Löffelbreite 1000 mm und Schnellwechseleinrichtung sowie Heckschild oder Abstellstützen hinten. Mit andern Ausrüstungen ist das Leergewicht bei der Einzelabnahme festzustellen. (16 t beachten, ev. Code 139 anwenden)
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Abstand der Blinker von vorn technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.
- 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; auf der rechten Seite nach vorn gerichtet.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: beidseitig am Pendelarm.
- 140 - Abstellstützen oder Heckschild sind vor der Fahrt einzuschwenken resp. hochzuziehen und wirksam zu sichern. Abstützklappen sind zurückzuklappen.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen mit Steckbolzen; Ausleger/Arbeitsarm auf einer Höhe von 4000 mm durch Schliessen des Absperrhahns. Schildbedienungshebel in Kabine muss mechanisch gesichert sein (sofern vorhanden).
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markierlichter vorn und Seitenblinker.

Eintrag Sonderbewilligung

- 14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln 300 cm².
- 19 - der vordere Ueberhang (Markierlicht oben am Baggerarm).

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 19.11.84
v.Be (BE)/PR Steffisburg, 14.12.84 /Schö

Ersetzt Typenschein vom 17.02.86
08.09.85 - Reifen Ad

Eidg. Typenprüfstelle