

Fahrzeugart 53) Arbeitsmaschine *) (Ausnahme-Fahrzeug)	Fabrikmarke K O B E L C O	Typ K W 9 0 4	Typenschein-Nummer CH 5982 01
--	------------------------------	------------------	----------------------------------

Hersteller	KOBE STEEL LTD., Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "KW 904" Fahrgestellnummer "YE-....."
Herstellerplakette	in Führerkabine, auf Sitzunterbau
Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich auf Oberwagen
Motorkennzeichen	"6BB1" vor Motornummer, rechts hinten unten seitlich auf Block, unterhalb Silentblock
Importeur	ERNST KELLER BAUMASCHINEN AG., Grossackerstrasse 15, 8105 Regensdorf

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 8	Marke	ISUZU	Typ	6 BB 1
Federung	-	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	D	Lage	hinten
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	Druckluft-hydraulisch, 1-Kreis, IB., wirkend auf alle Räder, Abschaltdruck 7,2 bar.	Bohrung	102	Hub	110
		Hubraum	5390	Steuer-PS	27,45
		Leistung kW	61 DIN	bei min-1	2050
Hilfsbremse	Federspeicher abstufbar, IB., wirkend auf Kardanwelle. Notlösedruck aus sep. Behälter	Md-max. Nm	313	bei min-1	1400
Feststellbremse	über Ventil in Kabine, mech. Notlösung; Gestängerrückstellung	Entstörung	-		
2-Kreis-Kontrolle	-	Schalldämpfer	1 Topf 630 x Ø 265 mm	**)	

Karosserie/Ausrüstung	Bagger / +)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	1	Leergewicht	4950	6650	11600 +)
Sicherheitsgurten	vorn - hinten -	Gewichtsverteilung	mit Monoblockausleger, Tieflöffel 0,54 m ³ und Planierschild hinten		
Unterlegkeil	470x300x240 mm	Fabrikgarantie	23000	15500	38500
Diebstahlsicherung	-	Reifengrösse	9.00 - 20	9.00 - 20	
Treibstofftank	1/ 257 lt. Stahl	Ply/bar	12 / 7,0	12 / 7,0	
Warnvorrichtung	MITSUBA MSH., oder andere homologierte	Tragkraft	7400	9630	

Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____	für Vmax	40	40	
Masse +)	innen _____ aussen _____	Felgen	7.00 T x 20	7.00 T x 20	
Länge	_____ 7100	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	-	-	
Breite	_____ 2500	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	-	
Höhe	_____ 3450	Geprüfte Anhängelast	-	-	
Überhang vorn	_____ 3400	Garantierte Dachlast	-	-	
Überhang hinten	_____ 1000	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	34,0	_____	km/h
Bodenfreiheit	leer _____ beladen _____	gemessen _____ km/h bei min-1	_____	Motor _____	Zapfwelle _____

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m5	15,06	83,0	71,0	1540	ach	Arbeitsmaschine	(Ausnahme-Fahrzeug)		
						Marke und Typ	KOBELCO	KW 904	
						Typenschein-Nr. CH	5982 01		
						Karosserie	Bagger		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	±)		Treibstoff
b = 2,80 bei 1950 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			D
b = 3,80 bei 1400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			5390
O	O+P					Nutzlast	=		Hubraum
S Bacharach = 2,50	Einspritzpumpe DIESEL KIKI					Gesamtgewicht	+		Steuer-PS
									27,45

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 4450 mm.
- **) Geräuschdämpfung : Motorraum unten, seitlich links, hinten und oben sowie Hydraulikpumpenraum oben teilweise mit schalldämmendem Material belegt.
- +) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt. Original Rückstrahler zu hoch; 2 zusätzliche müssen bei Ueberführungsfahrten auf Heckschild mont. werden.

Ausführungsvarianten: mit 2-teiligem Ausleger oder mit 2-teiligem Teleskopausleger; mit Abstellstützen. Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw. zu kontrollieren.

Türanordnung gemäss KS vom 31.10.1984.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1/Anbringungsort: an Vollastanschlag;
- 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts, nach vorn wirkend;
- 118 - Geschwindigkeit max. 35 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich;
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich. (Code 14 eintragen "Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegel 300 cm²");
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Baggerarm vorn und seitlich gelb/schwarz + weisses Markierlicht vorn.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern (sofern vorhanden).
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik, Heckschild hochziehen und mechanisch sichern, Oberwagen gegen Drehung.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: 2 zusätzliche Rückstrahler hinten.

Ort und Datum der Prüfung Regensdorf, 19.09.84/30.10.84
Vn/lin Vn/Br

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle