

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle (vhc. spécial) *) A K T I V

SC 20 / 2E (luge à moteur)

CH 6046 01

Constructeur

AKTIV - FISCHER AB, Morgongava (S)

Identification

"SC 20 / 2E" sur la plaquette du constructeur

Plaquette du constructeur

à l'arrière, à droite

Numéro du cadre

à droite, à l'arrière latéralement sur le véhicule, sous le marchepied (frappé par l'importateur)

Identification du moteur

"SA 290" à droite, sur carter du moteur, plaquette rivée

Véhicule homologué

46725

Importateur principal

ROBERT AEBI AG, Baumaschinen, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zürich

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

+) _____ Nombre de roues _____ +)

Boîte c. v.

variateur

Nombre de vitesses

2

1er frein

hydraulique, à disque, s.arbre boîte c.v. ++)

2ème frein

mécanique, à disque, s.arbre boîte c.v./arrêt

Longueur du siège

750 mm

Genre du siège

avec dossier

Béquille

-

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche \$)

Antivol

verrou au guidon \$)

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

SACHS

Type

SA 290

Construction

monobloc

Temps

2

Carburant

mélange

Position

au centre

Refroidissement

air

Nombre cylindres

1

Alésage

73

Course

70

Cylindrée

293

CV-impôt

1,49

Puissance en CV

16,6 DIN

à t/min

5300

Silencieux

2= 400 x Ø 120 + 250 x Ø 60 mm

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B. \$)

Mesure des gaz

CO-corr = 0,85 %

V-max

40 km/h

Bruit

A l'arrêt = 5300 t/min = 81,5 dB/A (sel.directives DFJP)

A proximité de l'échappement

- dB/A à t/min

Dimensions

Longueur

2500

Hauteur

1360

Largeur

970

Empattement

1240

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

-

260

Répartition du poids

-

140

Poids total

-

400

Poids garantis

-

480

Dimension des pneus

2 chenilles de 370 mm de largeur chacune

Ply/bars

-

Charge

-

pour V-max

-

Équipement

Feu de route

CR (E)

Feu de croisement

CR (E)

Feu de position

A (E) dans CR

Clignoteurs AV

-

Feu rouge

BOSCH CH 1 0833 05 \$)

Feu stop

BOSCH CH 1 0833 05 \$)

Clignoteurs AR

-

Catadioptr

I (E)

Éclairage plaque

combiné avec feu rouge

Puissance dynamo

-

Avertisseur

KLAXON CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homolog.

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle (véhicule spécial)	Poids à vide	260
Marque de fabrique	A K T I V	Poids total	480
Type	S C 2 0 / 2 E	Carburant	mélange
Homologation No CH	6046 01	Cylindrée	293
Nombre de places	2	CV-impôt	1,49

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : véhicule à chenilles.
- +) Nombre d'essieux : 1 essieu d'entraînement rigide à l'avant + 6 demi-essieux pendulaires (porteurs) + 1 essieu rigide arrière.
Nombre de roues : 8 roues-étoiles + 24 roues porteuses; entraînement par 2 chenilles.
- ++) Frein de service : sur demande mécanique, à disque, sur l'arbre d'entraînement.
- §) Equipement : (monté par l'importateur)
- dispositif antiviol;
- déparasitage;
- feu rouge/stop;
- rétroviseur.

A noter dans le permis de circulation:

125 - autorisation spéciale obligatoire.

W

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 9.11.78/Bellach, 11.12.78

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

63) Motorcycle
(vhc. spécial)

A K T I V

S C 2 0 / 2 E

CH 6046 01

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 26.01.1984 à Berne - jak

Type du moteur : "SA 291" (au même endroit)

Puissance : 13,25 kW-DIN à 4500 t/min

Silencieux : inchangés

Insonorisation : - le capot avant entièrement;
- les 2 silencieux enveloppés d'un manteau absorbant.

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) l-A

(H) au passage
dB/A(J) à l'arrêt
dB/A min-1

(R) Remarques

SA 291

m2 (variateur)

4,03

-

76,0 4500

aa

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) l-A

Emissions en g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Ralenti
CO min-1

Numéro-ATGE

-

-

-

-

-

-

-

-

Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

(O+P) selon ECE-24

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale