

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie Leicht. Motorwagen Kastenwagen	Marke VW (Volkswagen)	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen 2 - 21 Frontlenker Lieferwagen	Typbescheinigung Nr. 605
---	---------------------------------	--	------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "Baumuster 2 - 21" auf Hersteller-Plakette, im Motorraum**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Hinten, im Motorraum, seitlich rechts, sowie a/Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Auf Dynamosupport, unter Dynamo**
 Hersteller des Fahrgestells **VOLKSWAGENWERK G.m.b.H., WOLFSBURG bei Fallersleben (Deutschland)**
 Hersteller des Motors **VOLKSWAGENWERK G.m.b.H., WOLFSBURG bei Fallersleben (Deutschland)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE <u>Original L</u>
Marke u. Typ VW 11	Anzahl Achsen 2	Hersteller VOLKSWAGENWERK
Art Boxer-Motor, obengest.	Antrieb auf Hinterräder	Art / Form
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch auf alle 4 Räder	Kastenwagen (Frontlenker)
Zyl.-Zahl 4 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch auf alle 4 Räder	Anzahl Türen 2 + 1 Doppelt. R
Zyl.-Bohrung 75 mm	3. Bremse ---	Sitzplätze 1) Total 2-3
Kolbenhub 64 mm	Anhängerbremse ---	Vorn 2-3 Mitte --- Hinten ---
Steuer PS 5,76	Lenkung Links - Frontlenkung	Stehplätze ---
Zyl.-Inhalt zus. 1'131 cm³	Anhängevorrichtung ---	Für Motorräder: Soziussitz ---
Brems-PS 25	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Seltenwagen ---
Kühlung Luft (Gebläse)	Geschw. im 1. Gang 16 im dir. Gang 85 Km/Std.	
Lage des Motors Hinten		

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	925 kg	1'750 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	410 kg	520 kg	930 kg
Nutzlast <u>inkl. 2.-3 Personen</u>	kg	kg	820 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	6.50 - 16		einfach / 00000
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 660 kg) pro Achse	1'320 kg	1'320 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Stoplichter 1, Mitte kombiniert

Richtungsanzeiger: System 2, Winker, elektr. n/Kontrolllampe

Warnvorrichtung 1, elektr.

Abblendsystem Duplollampen mit Abblendkappe

Schlußlichter 2, links und rechts 2)

2) Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte kombiniert 2)

Lage In Karosserie-Seitenwand, hinter Türen

Schelbenwischer 2, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'360	mm
	hinten	1'330	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'720	mm
Achsenabstand		2'400	mm
Gesamtlänge		4'110	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'935	mm
Bodenfreiheit		290	mm
Überhang, hinten		750	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		12,00	m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		12,20	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	1'600/2'740	mm
Breite des Laderaumes	1'530	mm
Lichte Höhe	1'390	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	480	mm
Seitenladen (Höhe)	—	mm

BEMERKUNGEN

Empfohlen wird das Anbringen eines zweiten Rückspiegel aussen, auf der rechten Seite.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Zwecks Erzielung von 2-3 Sitzplätzen, muss der Schalthebel 50 mm. nach links abgekröpft werden.
- 2) Elektr. Ausrüstung wird vom Importeur wie folgt abgeändert und verbessert:

Schlusslicht rechts wird als Stoplicht verwendet unter Einsatz einer 15-Watts Glühbirne.

Stoplicht in Mitte wird ausgebaut oder verdeckt, die Kontrollnummer-Bel. wird abgeschirmt um den Lichtschein nach hinten zu verhüten und die Be-

Ort und Datum der Typenprüfung leuchtung des Schildes zu verbessern.

Schinzach, den 10. 5.1950

Die Typenprüfungskommission