

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Motorrad | B M W | R 75 / 7 (1 Platz) | CH 6072 11 |
| Hersteller des Rahmens | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München (D) | | |
| Hersteller des Motors | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München (D) | | |
| Erkennungsmerkmale | "R 75/7" beidseitig auf Motorblock sowie auf Hersteller-Plakette "CH 6072 11" auf MOTAG-Plakette, links hinten seitlich auf Rahmen *) | | |
| Herstellerplakette | rechts, auf Stützblech zwischen Rahmen und Lenkkopfkopf | | |
| Rahmen-Nr. eingeschlagen | rechts, auf Stützblech zwischen Rahmen und Lenkkopfkopf | | |
| Motorzeichen | "246/3" links, am Motorblock, neben Öleinfüllstutzen | | |
| Typenschein-Nummer | - | | |
| Hauptimporteur | BMW - MOTAG AG, Industriestrasse 14, 8157 Dieleldorf | | |
| Gültig ab Rahmennummer | - | | |
| Gepüftes Fahrzeug | Prototyp | ab Motornummer | R 75 / 7 |
| | | Unveränderliche Zeichen im Typencode | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| Bauart des Fahrzeuges | - | | | Motor | - | | |
| Bauart | - | | | Marke | B M W | Typ | 246 / 3 |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 2 | Bauart | Boxer | Takte | 4 |
| Lenkung | a.w. mit hydr. Lenkungsämpfer, einstellbar | | | Treibstoff | B | Lage | Mitte |
| Kupplung | - | | | Kühlung | Luft | Anzahl Zylinder | 2 |
| Getriebe | mechanisch nicht synchronisiert | | | Bohrung | 82 | Hub | 70,6 |
| Anzahl Gänge | 5 | Ø Antriebsrad | - | Hubraum | 746 | Steuer-PS | 3,79 |
| Kraftübertragung | - | | | Leistungs-PS | 50 DIN | bei U/min | 6200 |
| Verbindung Kettenrad | - | | | Motordrehzahl | - | bei 30 km/h | - |
| Tretvorrichtung | - | | | Vergasermarke | - | Hauptdüse | - |
| Weg pro Pedalumdrehung | - | Pedalarmlänge | - | Lärm | 78 | dB/A bei U/min | 4650 (3/4) |
| Vorderadbremse | hydr. Scheibe a.w., Doppelscheibe, Hebel rechts | | | Schalldämpfer | 2 = 860 x Ø 100 mm | | |
| Hinterradbremse | mechanisch, Innenbacken, Pedal rechts | | | Ansaugdämpfer | - | | |
| Lenkerverstellung | - | Sattelverstellung | - | Abgasprüfung | - | | |
| Sitzklassenlänge | 450 mm | Sitzklassenart | - | Entstörung | BAV, Anhang 8, Ziffer 3/4 = B | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Ausrüstung | - | | | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Geschwindigkeitsmesser | km/h | | | Leergewicht | 100 | 120 | 220 |
| Rückspiegel | 1/links | | | Nutzlast | 10 | 60 | 70 |
| Diebstahlsicherung | Lenkerschloss | | | Gesamtwicht | 110 | 180 | 290 |
| Tankinhalt | - | | | Fabrikgarantie | 398 | | |
| Anzahl Plätze | 1 | | v | Reifengröße | 3,25 H 19 | 4,00 H 18 | **) |
| Masse | - | | | Pty / bar | 4 / 2,9 | 4 / 2,9 | |
| Länge | 2220 | Ueberhang | v 330 | Tragkraft | 210 | 270 | |
| Breite / Lenkerbreite | 750 | | h 410 | für V max | 210 | 210 | |
| Höhe | 1100 | Achsabstand | 1480 | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 165 km/h | | |
| | | | | Höchstgeschwindigkeit gemessen | km/h | | |

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Ausrüstung | HCR H4 (E) |
| Fernlicht | HCR H4 (E) |
| Abblendlicht | A (E) in HCR §) |
| Standlicht | HELLA K 11579 |
| Schlusslicht | HELLA K 11579 |
| Bremlicht | ULO K 22750 SAE §) h ULO K 22750 |
| Richtungsblinker | - Rückstrahler h I (E) |
| Pedalfückstrahler | 1/ kombiniert |
| Kontroll-Nr. Beleuchtung | FIAMM IGM 2499 KA E2 838 CH 5 0602 01 |
| Warnvorrichtungen | oder andere homologierte Modelle |
| Lichtmaschinen-Leistung | - |
| Abstellstütze | zentrale und seitliche |
| Seitenwagenbetrieb | nein |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | |
|--------------------|------------------|
| Art des Fahrzeuges | Motorrad |
| Marke und Typ | B M W R 75 / 7 |
| Typenscheinnummer | CH 6072 11 |
| Plätze | total 1 vorn |
| Leergewicht | 220 Treibstoff B |
| Nutzlast | - Steuer-PS 3,79 |
| Gesamtgewicht | 398 Hubraum 746 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Erkennungsmerkmale : Typenschein nur gültig für die Zulassung von Fahrzeuge mit Plakette "MOTAG" mit Angabe der Typenschein-Nummer.
- **) Felgenvarianten : Leichtmetallfelge mit Drahtspeichen oder auf Wunsch gegossene Leichtmetallräder mit folgender Bezeichnung:
Vorderrad = Ronal 36 311 233 453 BMW Hinterrad = TPS 30.31-1 235 667 BMW.
- §) Karosserie : Auf Wunsch lieferbar mit original BMW Integral-Verkleidung Typ RSL.
Standlicht A (E) separat über Scheinwerfer (Sichtwinkel); Blinker vorn 1 (E).
Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Dielsdorf, 21.09.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung