

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorrad	B E T A	1 2 5 R C (ab R.-Nr. SIMR8*001051*)	CH 6077 07

Hersteller	BETAMOTOR S.p.A., I-50145 Firenze
Erkennungsmerkmale	"125 RC" auf Hersteller-Plakette "SIM R8" Vorriffen zu Rahmen-Nummer
Herstellerplakette	vorn auf Lenkkopfrohr
Rahmennummer	links, seitlich am Rahmen
Motorkennzeichen	"BETA 6300-1" rechts, hinten unten am Motorblock
Geprüftes Fahrzeug	SIMR8*001051*
Hauptimporteur	BETA MOTO IMPORT Walter Brunner, Aufwiesenstrasse 13, 8305 Dietlikon
Weitere Importeure	-

<b>Bauart des Fahrzeuges</b>	<b>Motor</b>		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	2
Getriebe	mechanisch	Marke	BETA
Anzahl Gänge	6	Bauart	Monoblock
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken	Treibstoff	B
Hinterradbremse	mechanisch, Innenbacken	Kühlung	Luft
Sitzkissenlänge	600 mm oder 450 mm	Bohrung	54
Sitzkissenart	mit Halteriemern	Hubraum	123,6
Abstellstütze	Zentralständer	Leistungs-PS	6 DIN (4,4 kW)
Seitenwagenbetrieb	-	Schalldämpfer	2 Töpfe: 500 x Ø 100 mm, 400 x Ø 75 mm
Geschwindigkeitsmesser	km/h	Entstörung	BAV Anhang B Ziffern 3+4, Art: B
Rückspiegel	1 links, grösser 50 cm <sup>2</sup>	Abgasprüfung	Co korr. 2,7 %
Diebstahlsicherung	Lenkersperre	Vmax	64 km/h
Besondere Ausrüstung	-	Lärm *)	
		Vorbefahrt	20,5 km/h, M3, 1A 5,273 = 78 dB/A
		Nahfeld	84 dB/A bei U/min 4125

<b>Masse</b>		<b>Ausrüstung</b> §)	
Länge	2190	Fernlicht	CEV CH 1 2920 03 od. CH 1 8320 01
Breite	950	Abblendlicht	dito
Anzahl Plätze	2 od. 1	Standlicht	-
<b>Gewichte</b>		Blinker vorn	-
Leergewicht	vorn 50	Schlusslicht	CEV CH 1 8230 01
Gewichtsverteilung	hinten 60	Bremslicht	dito
Gesamtgewicht	total 110	Blinker hinten	-
Fabrikgarantie	35	Rückstrahler	I (B)
Reifengrösse	105	K-Schild-Bel.	1 kombiniert
Ply/bar	165	Lichtm.-Leistung	75 W
Tragkraft / Vmax.	250	Warnvorrichtung	Wechselstromschnarre
	268		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>110</u>
Fabrikmarke	<u>B E T A</u>	Gesamtgewicht	<u>268</u>
Typ	<u>1 2 5 R C</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typschein-Nummer CH	<u>6077 07</u>	Hubraum	<u>123,6</u>
Anzahl Plätze	<u>2 od. 1</u>	Steuer-PS	<u>0,63</u>

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschdämpfung: Dämpfungsgummi zwischen Kühlrippen von Zylinder und Zylinderkopf
- + ) Reifenvarianten : v = 2.75 - 21 reinf., Tragkraft 200 kg bei 2,8 bar, V/max. 150 km/h  
h = 4.50 - 18 4 PR, " 320 " " 2,25 " "  
3.75 - 18 4 PR, " 250 " " 2,25 " "
- 9) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich