

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorrad	B E T A	125 TR (B-1) (1 Platz)	CH 6077 14

Hersteller	BETAMOTOR S.p.A., I-50067 Rignano Sull'arno
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette "125 TR" vor Rahmen-Nummer "B-1"
Herstellerplakette	auf Lenkkopfrohr
Rahmennummer	links, Mitte seitlich auf Rahmen
Motorzeichen	"6300-3" rechts, seitlich auf Motorgehäuse unterhalb Ritzel
Geprüfetes Fahrzeug	B-1*080047*
Hauptimporteur	BETA-Moto-Import W. Brunner, 8305 Dietlikon
Weitere Importeure	-

<b>Bauart des Fahrzeuges</b>		<b>Motor</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 2	Marke	B E T A
Getriebe	mechanisch	Bauart	Monoblock
Anzahl Gänge	6	Treibstoff	B
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken	Kühlung	Luft
Hinterradbremse	mechanisch, Innenbacken	Bohrung	54
Sitzkissenlänge	380 mm	Hubraum	124
Sitzkissenart	-	Leistungs-kW	7,7 (CUNA)
Abteilstütze	selbsttätig rückklappbare Seitenstütze	Schalldämpfer	2 Töpfe, Kennzeichnung DGM 0690 S *
Seitenwagenantrieb	-	Entstörung	BAV, Anh. 8 Ziffern 3+4, Art: B
Geschwindigkeitsmesser	km/h	Abgasprüfung	CO-korr. 3,0 %
Ruckspiegel	1 links	Vmax	90 km/h
Diebstahnsicherung	Lenkersperre	Lärm	
Besondere Ausrüstung	-	Vorbereitart	siehe EK. (1.10.82 erfüllt)
		Standmessung	70,0 dB/A bei U/min 4500

<b>Masse</b>		<b>Ausrüstung</b> \$)	
Länge	2070	Fernlicht	CEY CH 1 0005
Breite	830	Abolendlicht	CEY CH 1 0005
Anzahl Plätze	1	Standlicht	-
Gewichte	vorn hinten total	Blinker vorn	-
Leergewicht	40 60 100	Schlusslicht	CEY CH 1 8230 01
Gewichtsverteilung	20 50 70	Bremslicht	CEY CH 1 8230 01
Gesamtgewicht	60 110 170	Blinker hinten	-
Fabrikgarantie		Rückstrahler	I (S)
Reifengröße	2.75 - 21 4.00 - 18 +)	K-Schild-Bel.	1 kombiniert
Ply/bar	2 / 2,25 2 / 2,25	Lichtm.-Leistung	75 W
Tragkraft / v-max.	150 / 130 270 / 130	Warnvorrichtung	Wechselstromscharre

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>100</u>
Fabrikmarke	<u>B E T A</u>	Gesamtgewicht	<u>268</u>
Typ	<u>125 TR</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>5077 14</u>	Hubraum	<u>124</u>
Anzahl Plätze	<u>1</u>	Steuer-PS	<u>0,63</u>

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschdämpfung: Zylinderkopf- und Zylinderrippen mit eingepressten Silikon-Gummistagen versehen (Zylinderkopf 2 Stück 220 mm x  $\varnothing$  10 mm, Zylinderrippen 6 Stück 90 mm x  $\varnothing$  10 mm). Austrittsdrossel im 2. Topf,  $\varnothing$  8.0 mm.
- + ) Reifenvariante : vorn 3.00 - 21 reinf. Tragkraft 230 kg bei 2,25 bar,  $V$ /max. 130 km/h  
hinten 3.50 - 18 reinf. Tragkraft 265 kg bei 2,80 bar,  $V$ /max. 130 km/h
- Räder/Felgen : Aluminiumfelgen mit Stahlspeichen,  $v = 1,6 - 21$ ,  $h = 1,85 - 18$
- § ) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 24.6.82  
Winterthur, 6.7.82

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle