

1950

Fahrzeug - Kategorie

Landw. Traktor

Marke

KRAMER

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

K 22 Th - 20-22PS

Typbescheinigung

Nr. 610

Erkennungsmerkmale des Typs

Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorn, rechts, oben auf Längsträger, sowie auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Auf Hersteller-Plakette, vor dem Öleinfüllstutzen *)
 Hersteller des Fahrgestells Maschinenfabrik Gebr. KRAMER G.m.b.H., GUTMADINGEN (Baden) Deutschland
 Hersteller des Motors GÜLDNER Motorenwerke, ASCHAFFENBURG (Deutschland)

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ GÜLDNER GW 20

Art Einzylinder, obengest.

Treibstoff Dieselöl

Zyl.-Zahl 1 Takt 4

Zyl.-Bohrung 120 mm

Kolbenhub 145 mm

Steuer PS 8,352

Zyl.-Inhalt zus. 1'640 cm³

Brems-PS 20/22

Kühlung Wasser

Lage des Motors Vorn, liegend

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2

Antrieb auf Hinterräder. (Ketten)

1. Bremse Fussbremse : Mechanisch **
auf Hinterräder2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
auf Getriebewelle

3. Bremse Einzelradbr. : wie Fussbremse

Anhängerbremse —

Lenkung Mitte

Anhängevorrichtung Steckbolzen + Ackerschienen

Anzahl Vorwärtsgänge 5

Geschw. im 1. Gang 3,1 im dir. Gang 19,6 Km/St.

KAROSSERIE

Hersteller Gebr. KRAMER

Art / Form

Landw. Traktor

Anzahl Türen —

Sitzplätze Total 3 1)

Vorn — Mitte — Hinten —

Stehplätze —

Für Motorräder : Sozluissitz —

Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	2'200 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosslert)	630 kg	1'150 kg	1'780 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung : Dimension	5.50 - 16	8.00-20 AS	Tract.einfach/Tract.
Maxim. Tragkraft (pro Reifen) 390/660 kg	780 kg	1'320 kg	

1

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **HELLA (15 Watts)**

2) Abblendsystem —

Stand-/Markierlichter **2, in den Scheinwerfern**

Schlußlichter **2, links und rechts**

Stoplichter —

Kontrollnummerbeleuchtung —

Richtungsanzeiger: System —

Lage —

Warnvorrichtung **1, elektr. Horn**

Schelbenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'250	mm
	hinten	1'200	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'520	mm
Achsenabstand		1'780	mm
Gesamtlänge		2'820	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'470	mm
Bodenfreiheit		250	mm
Überhang, hinten		700	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		520	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		520	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		6,10	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		6,10	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	—	mm
Breite des Laderaumes	—	mm
Lichte Höhe	—	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	—	mm
Seitenladen (Höhe)	—	mm

BEMERKUNGEN

- *) Die Motornummer ist auf dem Block einzuschlagen.
- **) Die Fußbrems-Betätigung mit Bremsausgleich wird vom Importeur eingebaut.
- ***) Gesamtbreite ohne Mähapparat

Handgashebel : Funktioniert in abnormaler Richtung.
Empfehlenswert wäre die Bedienung umzustellen.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Die Schutzbleche mit Lehne bieten Platz für maximum 1 Person auf jeder Seite.
- 2) Scheinwerfer müssen nach Vorn versetzt werden bis Vorderkant Kühler - Sie sind gegen den Boden zu richten.

Es sind ferner Schutzvorrichtungen an beiden Schwungräder anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 23. 5.1950

Die Typenprüfungskommission

