

Fahrzeug - Kategorie

Marke

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Typbescheinigung

Motorrad

EXCELSIOR

U 1 - 125 cc

Universal

Nr. 619

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnungen : "DS" vor Rahmennummer - "932" vor Motornummer
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, auf Steuerkopf, unten auf untere Kuffe
 Motornummer eingeschlagen Vorn auf Motorgehäuse, auf Befestigungspatten
 Hersteller des Fahrgestells The EXCELSIOR Motor Co. Ltd., Tysley, BIRMINGHAM 11 (G.B.)
 Hersteller des Motors The VILLIERS Engineering Co. Ltd., WOLVERHAMPTON (G.B.)

 TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ VILLIERS
 Mark 10 D
 Art Blockmot., Einzyl.
 Treibstoff Benzin/Oelgem.
 Zyl.-Zahl 1 Takt 2
 Zyl.-Bohrung 50 mm
 Kolbenhub 62 mm
 Steuer PS 0,620
 Zyl.-Inhalt zus. 122 cm³
 Brems-PS 4,9
 Kühlung Luft
 Lage des Motors Unten,
 im Rahmen

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterrad (Kette)
 1. Bremse Fußbremse : Mechanisch,
 (Gestänge) auf Hinterrad
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
 (Kabelzug) auf Vorderrad
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung —
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 3
 Geschw. im 1. Gang 19,5 im dir. Gang 80 Km/Std.

KAROSSERIE

Hersteller The EXCELSIOR Ltd.
 Art/Form Motorrad
 Anzahl Türen —
 Sitzplätze Total 1 *
 Vorn — Mitte — Hinten —
 Stehplätze —
 Für Motorräder : Soziussitz Nein*
 Seitenwagen Nein

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	(ohne Soziussitz 45 kg mit Soziussitz 45 kg)	59 kg 65 kg	104 kg 110 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerruggewicht	kg	kg	— kg
Bereifung : Dimension	2,75 - 19		einfach / 2000
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 175 kg) pro Achse	175 kg	175 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **LUCAS**

Abblendsystem **Doppelfadenlampe**

1)

Stand-,Markierlichter **1, im Scheinwerfer**

Schlußlichter **1, kombiniert (Kunststoff)**

Stoplichter **---**

Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert**

2)

Richtungsanzeiger: System **---**

Lage **---**

Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Scheibenwischer **---**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	---	mm
	hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	650	mm
Achsenabstand		1'265	mm
Gesamtlänge		1'950	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		910	mm
Bodenfreiheit		145	mm
Überhang, hinten		---	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		---	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		3,65	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		3,90	m
Höhe Sattel über Boden		730	mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Soziussitz : Kann mit bestehender Uebersetzung nicht bewilligt werden, da mit belastetem Fz. (2 Personen) in Steigung von 15 % nicht angefahren werden kann.
Soziussitz-Befestigung ungenügend.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Scheinwerfer : Duplolarampe mit Abblendkappe wird vom Importeur montiert.
Bei Einzelprüfung nachkontrollieren.
- 2) Kontrollnummer-Beleuchtung : Wird verbessert durch Einsetzen einer 5-Watts Glühlampe.

Ort und Datum der Typenprüfung

Balsthal, den 31.5.1950.

Die Typenprüfungskommission