

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

EXCELSIOR

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

250 cc
Série T T 1 / 50
TALISMAN TWIN

Typbescheinigung

Nr. 621

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "Talisman Twin" rechts, vorn auf Motorgehäuse, a/Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links auf Steuerkopf, unten auf untere Muffe
 Motornummer eingeschlagen Vorn rechts auf Motorgehäuse, auf Hersteller-Plakette
 Hersteller des Fahrgestells The EXCELSIOR Motor Cycle Ltd., Tyseley, BIRMINGHAM 11 (G.B.)
 Hersteller des Motors The EXCELSIOR Motor Cycle Ltd., Tyseley, BIRMINGHAM 11 (G.B.)

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ EXCELSIOR
Talisman Twin
 Art Blockmot., Twin
 Treibstoff Benzin/Oelgen.
 Zyl.-Zahl 2 Takt 2
 Zyl.-Bohrung 50 mm
 Kolbenhub 62 mm
 Steuer PS 1,240
 Zyl.-Inhalt zus. 244 cm³
 Brems-PS
 Kühlung Luft
 Lage des Motors Unten,
in Rahmen

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterrad (Kette)
 1. Bremse Fussbremse : Mechanisch,
(Gestänge) auf Hinterrad
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
(Kabelzug) auf Vorderrad
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung —
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 120 Km/Std

KAROSSERIE

Hersteller The EXCELSIOR
 Art/Form Motorrad
 Anzahl Türen —
 Sitzplätze Total 2
 Vorn — Mitte — Hinten —
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz Ja
 Seitenwagen Nein

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	(ohne Soziussitz 53 kg	68 kg	121 kg
Nutzlast	(mit Soziussitz 53 kg	74 kg	127 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängorzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension		3.00 - 19	einfach/207xelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 220 kg) pro Achse	220 kg	220 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	LUCAS	Abblendsystem	Doppelfadenlampe	1)
Stand-/Markierlichter	1, im Scheinwerfer	Schlußlichter	1, kombiniert (Kunststoff)	
Stoplichter	---	Kontrollnummerbeleuchtung	1, kombiniert	2)
Richtungsanzeiger: System	---	Lage	---	
Warnvorrichtung	1, elektr. Horn	Schelbenwischer	---	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	---	mm
	hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	650	mm
Achsenabstand		1'265	mm
Gesamtlänge		1'950	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		940	mm
Bodenfreiheit		145	mm
Überhang, hinten		---	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		---	mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		3,65	m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		3,90	m
Höhe Sattel über Boden		740	mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

Schallmessungen : Maxim. Grenze von 90 Phon nicht überschritten.
Auspuffvorrichtung wird ohne Abänderung angenommen.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (ILMFV)

- 1) Scheinwerfer : Duplolarne mit Abblendkappe wird vom Importeur montiert.
- 2) Kontrollschild-Beleuchtung : Wird vom Importeur verbessert durch Einsatz einer 5-Watts Glühlampe,

Ort und Datum der Typenprüfung

Balsthal, den 31. 5. 1950

Die Typenprüfungskommission