

Fahrzeug - Kategorie

Marke

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Typbescheinigung

Landw. Traktor

HÜRLIMANN

H 20 Petrol

Nr. 626

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "H 20" rechts, auf Motorwanne, auf Hersteller-Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorn, rechts, auf Wanne, auf Hersteller-Plakette *
 Motornummer eingeschlagen Vorn, rechts, auf Wanne, auf Hersteller-Plakette **
 Hersteller des Fahrgestells Hans Hürlimann, Traktoren-Werke, WIL (SG) Schweiz
 Hersteller des Motors Hans Hürlimann, Traktoren-Werke, WIL (SG) Schweiz

MOTOR

Marke u. Typ

HÜRLIMANN
H 20

Art Reihenm., obengest.

Treibstoff Petrol/Benzin

Zyl.-Zahl 4 Takt 4

Zyl.-Bohrung 100 mm

Kolbenhub 128 mm

Steuer PS 20,48

Zyl.-Inhalt zus. 4'021 cm³

Brems-PS 26

Kühlung Wasser

Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2

Antrieb auf Hinterräder

1. Bremse Fussbremse : Mechanisch,
(Innenbacken) auf Hinterräder2. Bremse Handbremse : Die gleiche,
mit Handhebel

3. Bremse Einzelradbr. : Die gleiche

Anhängerbremse —

Lenkung Mitte

Anhängervorrichtung Stecknagel, 3-stufig

Anzahl Vorwärtsgänge 5

Geschw. im 1. Gang 3 im dir. Gang 20 Km/St

KAROSSERIE

Hersteller Hürlimann, Wil

Art / Form

Landw. Traktor

Anzahl Türen —

Sitzplätze Total 1

Vorn Mitte Hinten

Stehplätze —

Für Motorräder: Soziussitz —

Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	747 kg	1'053 kg	1'800 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung : Dimension	6,00 - 15 HD/ 11,25 - 20 Tract.		einfach / 225/50
Maxim. Tragkraft (pro Reifen	7935 kg)	pro Achse 1'070 kg	1'870 kg

MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

76

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke

HELLA

Abblendsystem Duplolampen mit Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Schlußlichter 1 Reflexlinse \varnothing 50 mm

Stoplichter

Kontrollnummerbeleuchtung

Richtungsanzeiger: System

Lage

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Scheibenwischer

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'225 mm
	hinten	1'200 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'490 mm
Achsenabstand		1'760 mm
Gesamtlänge		2'720 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'480 mm
Bodenfreiheit		260 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		300/670 mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		5,65 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		5,65 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Die Fahrgestell-Nummer muss auf die Motorwanne eingeschlagen werden, vorn, rechts,
- ***) Die Motor-Nummer muss auf dem Motorblock eingeschlagen werden, vorn, rechts

Dans Anbringen von Handgriffen auf den Kotflügeln wird empfohlen.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 14. 6.1950

Die Typenprüfungskommission