

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke BOSCH Einsätze	1) Abblendsystem	Duplollampen mit Abblendkappe	1)
Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern	1) Schlußlichter	2, kombiniert m/Stoplicht	
Stoplichter 2, kombiniert m/Schlusslicht		Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Fz. hinten	
Richtungsanzeiger: System Blinker	2) Lage	Vorn = In den Orig. Markierlichtern	2)
Warnvorrichtung 1, elektr. Horn m/Umschalter	3) Schelbenwischer	2, mechanisch	
		Hinten = Kombin. m/Stop- & Schlusslicht	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'360	mm
	{ hinten	1'350	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'870	mm
Achsenabstand		2'540	mm
Gesamtlänge		4'470	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'520	mm
Bodenfreiheit		180	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		11,60	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,20	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- 1) Scheinwerfer-Einsätze mit eingebauten Markierlichter werden vom Importeur eingesetzt.
- 2) Vordere Blinker werden in die Orig. Markierlichter vom Importeur eingesetzt.
Hintere Blinker in gleichen Gehäuse wie Schluss- und Stoplicht, jedoch mit Zwischenwand (Original)
- 3) Horn-Umschalter wird vom Importeur eingesetzt.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 14.6.1950

Die Typenprüfungskommission