

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSÄTZLICHE KARTEN-NUMMER

Motorrad

HARLEY-DAVIDSON

XLH 1000

CH

6365 09

Hersteller

AMF HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, 689 Hope Street, Stamford, Connecticut (USA)

Erkennungsmerkmale

"XLH 1000" auf Hersteller-Plakette

"3A" vor- sowie ".." nach- Fahrstell-Nr. x)

Herstellerplakette

am vorderen rechten Rahmenrohr (angeklebte Plakette, vom Importeur montiert)

Rahmennummer

rechts, seitlich am Steuerkopf

Motorkennzeichen

"3A" rechts, seitlich auf Block x)

Geprüftes Fahrzeug

3A17591H9

Hauptimporteur

KOEAG Motorfahrzeughandels AG, Bernerstrasse Nord 202, 8064 Zürich

Weitere Importeure

Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 2

Getriebe

mechanisch

Anzahl Gänge

4

Vorderradbremse

hydraulisch, 2 Scheiben

Hinterradbremse

hydraulisch, 1 Scheibe, Pedal rechts

Sitzkissenlänge

740 mm

Sitzkissenart

nach hinten konisch §)

Abstellstütze

selbstständig aufklappbare Seitenstütze

Seitenwagenbetrieb

Geschwindigkeitsmesser

km/h

Rückspiegel

1/ links

Diebstahlsicherung

Lenkerschloss

Besondere Ausrüstung

§)

Motor

Marke HARLEY-DAVIDSON Typ 3 A / C&E

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage Mitte unten

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 2

Bohrung 81 Hub 96,8

Hubraum 997 Steuer-PS 5,08

Leistungs-PS 42 kW (57 DIN) bei U/min 6000

Schalldämpfer 2 Töpfe 570 x 6 100 mm (65483-79/65484-79) *

Entstörung RAV, Anhang E, Ziffer 3+4 = P od. C+D

Abgasprüfung CO kor. 1,5 % bei 1000 U/min (EMPA 40784/2)

Vmax 150 km/h

Lärm

Vorbefahrt 50 km/h, M2, 1A 2,72 = 83 dB(A)

Nahfeld 99 dB(A) bei U/min 4500

Masse

Länge 2210 Höhe 1150

Breite 900 Achsabstand 1490

Anzahl Plätze 2

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 105 135 240

Gewichtsverteilung 20 120 140

Gesamtgewicht 125 255 380

Fabrikgarantie 410

Reifen gröse +) M 90 - 19 M 90 - 18

Ply/bar 4 / 2,9 4 / 2,5

Tragkraft / V-max. 222 / 210 290 / 180

Ausrüstung §)

Fernlicht HCR (E)

Abblendlicht HCR (E)

Standlicht A (E) in HCR

Blinker vorn YANKEE 1030 SAE D 73 DOT

Schlusslicht GUIDE 97 SAE STL 73

Bremslicht GUIDE 97 SAE STL 73

Blinker hinten YANKEE 1030 SAE D 73 DOT

Rückstrahler I (E) / V+H= seitlich zusätzlich

K-Schild-Bel. kombiniert

Lichtm.-Leistung ---

Warnvorrichtung DELCO-REMY A oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>240</u>
Fabrikmarke	<u>HARLEY - DAVIDSON</u>	Gesamtgewicht	<u>410</u>
Typ	<u>X L H 1 0 0 0</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6365 09</u>	Hubraum	<u>997</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>	Steuer-PS	<u>5,08</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Felgen : V= T 19 x 2.15 TL / H= T 18 x 2.50 TL, Leichtmetallfelgen integral Marke AMF.
V= T 19 x 250 TLA DOT/ H= T 16 x 300 DOT, Stahlfelgen / Bereifung H= MT 90 - 16, 4 PR, 350 kg (2,8), V-max. 210 km/h.
- §) Änderungen : (durch den Importeur ausgeführt)
- Kotschutzlappen über Hinterrad.
 - Halteriemer oder Rücklehne.
 - hintere Blinker werden nach hinten versetzt (Sichtwinkel nach innen).
- *) Lärmdämpfung: 1 Schaumstoffring "HD 29255-78" um Ansaugfiltersieb
1 Schalldämpfer links 65484-79 oder "HDI"
1 Schalldämpfer rechts 65483-79 oder "HDI"
- x) Erkennungsmerkmal : Ab Modelljahr 1981 alte Bezeichnung "3A" = neu "1ED1CAH...." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
Ab Modelljahr 1981 alte Bezeichnung "3A" = neu "CAH." vor Motor-Nr.
- §) Ausrüstung : Blinkertasten in beiden Lenkergriffen ohne Feststelleinrichtung zugelassen.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 14.3.79.

Bern, 22.1.1980 / Zürich, 10.2.81.

Ersetzt Typenschein CH 6365 09

Auspuffkennzeichen / Ausrüstung

(18.2.82)

Eidg. Typenprüfstelle

Motorrad

HARLEY-DAVIDSON

XLH 1000

CH 6365 09

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 11.01.83 in Zürich - Ad

Hersteller : HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, Stamford, Connecticut (U.S.A.)
(AMF entfällt).

Lärmgrenwerte nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorleistung : 32,5 kW (DIN) bei 4740 U/min.

Schalldämpfer : 2 Töpfe rechts = 450 x ϕ 80 mm / Kennzeichen = "EDI"
unterer Topf nach hinten mit Rohr bis über die Mitte des Hinterrades verlängert.

Uebersetzung : sekundär = iA 1,76 (21 x 37 Zähne)

Höchstgeschwindigkeit : 168 km/h

Geräuschmessung : Standmessung = 81,0 dB/A bei 3555 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Abgasprüfung : CO-korr. = 1,90 % (siehe auch Emissionskarte).

Nachtrag vom 22.12.83 in Bern - Ad

Vorderradbremse : hydraulisch, 1- oder 2-Scheiben (ungelocht oder gelocht)

Hinterradbremse : hydraulisch, 1-Scheibe (ungelocht oder gelocht).