

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorrad	H U S Q V A R N A	1 2 5 W R (2 Plätze) (ab Rahmen-Nr. WO 01000)	CH 6370 11

Hersteller	HUSQVARNA MOTORCYKLAR AB, S-59900 Oedeshög
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "WR 125" vor Rahmennummer "WO"
Herstellerplakette	vorn auf Lenkkopfrohr
Rahmennummer	rechts auf Lenkkopf
Motorkennzeichen	"2093" rechts, hinten oben auf Motorgehäuse
Geprüftes Fahrzeug	WO 02465
Hauptimporteur	Zweiradcenter E. ENGELI, 8253 Diessenhofen

Bauart des Fahrzeuges	2 / 2	Motor	
Anzahl Achsen/Räder	<u>mechanisch</u>	Marke	HUSQVARNA
Getriebe	6	Bauart	Monoblock
Anzahl Gänge	<u>mechanisch, Trommel x)</u>	Treibstoff	B
Vorderradbremse	610 mm	Kühlung	Luft
Hinterradbremse	<u>mechanisch, Trommel</u>	Bohrung	55,0
Sitzkissenlänge	<u>mit Halteriemern</u>	Hubraum	123
Sitzkissenart	<u>selbsttätig rückklappbare Seitenstütze</u>	Leistungs-kW	6,5 (DIN)
Abstellstütze	-	Lärm-Standmessung	80,0
Seitenwagenbetrieb	km/h	Schalldämpfer	2 Tröpfe: 1. Nr. 1313250 / 2. Nr. 1513200
Geschwindigkeitsmesser	1 links	Abgasprüfung	Co-korr. 3,9 %
Rückspiegel	Lenkersperre	Entstörung	PAV, Anhang B, Ziffern 3+4, Art: B
Diebstahlsicherung	-	Vmax	110 km/h
Besondere Ausrüstung			

Masse		Ausrüstung	§)
Länge	2300	Fernlicht	CEV CH 1 0008
Breite	870	Abblendlicht	CEV CH 1 0008
Anzahl Plätze	2	Standlicht	-
Gewichte	vorn	Blinker vorn	-
Leergewicht	55	Schlusslicht	R-S1 (E)
Gewichtsverteilung	35	Bremslicht	R-S1 (E)
	90	Blinker hinten	-
Fabrikgarantie		Rückstrahler	I (E) separat auf Kotschutzlappen montiert
Reifengrösse	3.00 - 21	K-Schild-Bel.	1 Kombiniert
Ply / bar	- / 2,25	Lichtm.-Leistung	140 W
Tragkraft	180	Warnvorrichtung	Wechselstromschnarre
für Vmax	130		oder andere homologierte Modelle
Felgen	1.60 x 21		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>115</u>
Fabrikmarke	<u>H U S Q V A R N A</u>	Gesamtgewicht	<u>300</u>
Typ	<u>1 2 5 W R</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typschein- nummer	<u>6 3 7 0 1 1</u>	Hubraum	<u>123</u>
CH		Steuer-PS	<u>0,63</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvariante : hinten : 4.00 - 18, Tragkraft 280 kg bei 2,25 bar, V/max. 130 km/h.
Räder/Felgen : Stahlspeichenräder mit Leichtmetallfelgen.
- §) Ausrüstung : Kotschutzklappen vorn und hinten erforderlich.
- *) Lärmdämpfung : -Drosselungsflansch Ausgang Zylinder (ϕ innen 22,5 mm)
 -Vergaser: Distanzhülse auf dem Schieber eingepresst (ϕ aussen 38 x 28 mm)
 -Drosselungsflansch Eingang Zylinder (ϕ innen 18 mm)
 -Zylinder- und Zylinderkopfripen seitlich und oben mit Dämpfungsgummi ausgerüstet
 -Ritzelschutzdeckel innen mit schalldämmendem Material belegt
- x) Vorderradbremse: auf Wunsch lieferbar, hydraulisch, 1-Scheibe (gelocht)

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 1.12.82 / Frutigen, 2.12.82
 Vn/lin

Ersetzt Typenschein CH 6370 11 vom 01./02.12.82
 22.08.85 - Variante Vorderradbremse - Ad

Eidg. Typenprüfstelle