

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke
GOLIATH

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
GP 700

Typbescheinigung
Nr. **643**

Erkennungsmerkmale des Typs Typbezeichnung "Baumuster G.P. 700" a/Herst.-Plakette, links unt. Haube
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Unter Motorhaube, oben links auf Querträger, sowie a/Plakette
 Motornummer eingeschlagen Links, oben auf Zylinderblock
 Hersteller des Fahrgestells GOLIATH WERKE G.m.b.H., BREMEN (Deutschland)
 Hersteller des Motors GOLIATH WERKE G.m.b.H., BREMEN (Deutschland)

MOTOR
 Marke u. Typ GOLIATH GP700
 Art Reihenn., Zweitakt
 Treibstoff Benzin/Oelgem.
 Zyl.-Zahl 2 Takt 2
 Zyl.-Bohrung 74 mm
 Kolbenhub 80 mm
 Steuer PS 3,504
 Zyl.-Inhalt zus. 688 cm³
 Brems-PS 25
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn, Quer

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Vorderräder
 1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch auf alle 4 Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch 1) auf Hinterräder
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. im 1. Gang 25 Im dir. Gang 100 Km/St.

KAROSSERIE
 Hersteller GOLIATH WERKE
 Art / Form BREMEN
 Limousine
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 4-5
 Vorn 2 Mitte — Hinten 2-3
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	1320 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	530 kg	400 kg	930 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	5.25 - 16"		einfach/doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 440 kg) pro Achse	880 kg	880 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Stoplichter 1, Mitte hinten

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker, elektr.

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Abblendsystem Duplolarampe m/Abblendkappe

Schlusslichter 2, kombiniert m/Blinker

2) Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hinten

Vorn : Unter den Scheinwerfern

Lage Hinten : In den Kotflügeln

Schelbenwischer 2, elektrisch

*)

*)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'250	mm
	hinten	1'250	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'630	mm
Achsenabstand		2'300	mm
Gesamtlänge		4'120	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'450	mm
Bodenfreiheit		150	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links	12,15	m	
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts	13,10	m	

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Die Anschlüsse von den Schlusslichtern und den hinteren Blinkern sind auszuwechseln, damit Schlusslicht rot aufleuchtet und Blinker orange.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Handbremse : Wirkung ungenügend und verlangt zu grossen Kraftaufwand - Muss verbessert werden.
- 2) Stoplicht : Ungenügend - Auf kurze Distanz nicht mehr sichtbar - Muss verbessert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 5. 10.1950

Die Typenprüfungskommission