

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorrad	X T M	GS 390 BCH (2 Plätze)	CH 6462 42
Hersteller	K T M MOTOR-FAHRZEUGBAU KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen / Oesterreich		
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette : "GS 390 BCH" und "6462 42"		
Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf		
Rahmennummer	rechts am Lenkkopf		
Motorzeichen	"-560...." Vorziffern der Motornummer, links vorn unten auf Kurbelgehäuse		
Geprüftes Fahrzeug	106 29 686		
Hauptimporteur	Läderach-Sport AG, Gaswerkstrasse 22a, 8500 Frauenfeld		
Weitere Importeure	-		

Bauart des Fahrzeuges	Motor	Typ	Typenschein-Nummer
Anzahl Achsen	2	K T M	5 6 0 (562)
Anzahl Räder	2	Marke	
Getriebe	mechanisch	Bauart	Monoblock
Anzahl Gänge	5	Treibstoff	B/Gemisch
Vorderradbremse	mechanisch, IB	Kühlung	Luft
Hinterradbremse	mechanisch, IB	Bohrung	82,0
Sitzkissenlänge	600 mm	Hubraum	390
Sitzkissenart	mit Halteriemern	Leistung	10,3 kW DIN
Abstellstütze	Zentral- oder Seitenständer	Schalldämpfer	2 Töpfe *)
Seitenwagenbetrieb	-	Entstörung	BÄV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "B"
Geschwindigkeitsmesser	km/h	Abgasprüfung	CO korr. 3,9
Ruckspiegel	1/ links	Vmax	120 km/h
Diebstahlsicherung	Lenkersperre	Lärm	
Besondere Ausrüstung	Benzintank aus Kunststoff	Vorbefahrt	siehe EK (1.10.82 erfüllt) +)
		Standmessung	80,0 oB/A bei U/min 4350

Masse	Ausrüstung
Länge	§)
Breite	FSV CH 1 0008/35 Watt od. Hella CH 1 0006
Anzahl Plätze	Abblendlicht
Gewichte	Standlicht
Leergewicht	Blinker vorn
Gewichtsverteilung	Schlusslicht
Gesamtgewicht	Bremslicht
Fabrikgarantie	Blinker hinten
Reifengröße	Rückstrahler
Ply/bar	K-Schild-Bel.
Tragkraft / Ymax	Lichtm.-Leistung
	Warnvorrichtung

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>125</u>
Fabrikmarke	<u>K T M</u>	Gesamtgewicht	<u>300</u>
Typ	<u>GS 390 BCH</u>	Treibstoff	<u>B/Gemisch</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6462 42</u>	Hubraum	<u>390</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>	Steuer-PS	<u>1,99</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Schalldämpfer : 1. Topf = Bezeichnung "KTM 562 BD" (Plakette an Support) / 2. Topf = 630 x ϕ 100, Bezeichnung "KTM 17 AD"
- **) Reifenvarianten : v= 3.00 - 21 Reinforced, Tragkraft 230 (2,25), Vmax 130 km/h
 h= 4.00 - 18 Reinforced, 325 (2,80), 130 km/h
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn sowie Kotflügelverlängerung aus Kunststoff hinten erforderlich
 Orig. Rückstrahler zu klein, 1 zus. wird vom Importeur an der Kunststoff-Kotflügelverlängerung montiert
- +) Lärndämpfung : -Drosselring mit zwei Öffnungen zwischen Ansaugfilter und Vergaser ϕ 19/8 mm
 -Eingepresste Silikongummistege zwischen den Kühlrippen: Am Zylinderkopf 6 Stück 60 x 18 x 12 mm
 Am Zylinder 12 Stück 180 x 10 x 10 mm

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 07./08.01.1982

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle