

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorrad	KAWASAKI	K 4 / 400	CH 6463 12
Hersteller des Rahmens	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, Akashi (J)		
Hersteller des Motors	dito		
Erkennungsmerkmale	"K 4" auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nummer "400" beidseitig auf Seitenverschaltung		
Herstellerplakette	vorne auf Lenkkopfrühr		
Rahmen-Nr. eingeschlagen	vorne, links auf Lenkkopfrühr		
Motorzeichen	"K 4 E" vor Motornummer, links seitlich oben auf Block		
Typenschein-Nummer			
Hauptimporteur	Jeker, Hoefeli & Cie AG, 4710 Balsthal 2, Importeur: HIWO AG, Erlachstrasse 41, 8000 Zürich		
Gültig ab Rahmennummer	--	ab Motornummer	--
Geprüftes Fahrzeug	K 4 - 001167	Unveränderliche Zeichen im Typencode	K 4

BAUART DES FAHRZEUGES		MOTOR	
Bauart	-	Marke	KAWASAKI Typ K 4 E
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 2	Bauart	Reihe Takte 4
Lenkung	Lenkstange	Treibstoff	B Lage Mitte
Kupplung	-	Kühlung	Luft Anzahl Zylinder 2
Getriebe	mechanisch	Bohrung	64 Hub 62
Anzahl Gänge	5 Ø Antriebsrad -	Hubraum	399 Steuer-PS 2,03
Kraftübertragung	-	Leistungs-PS	33 DIN bei U/min 9000
Verbindung Kettenrad	-	Motordrehzahl	- bei 30 km/h
Tretvorrichtung	-	Vergasermarke	- Hauptdüse -
Weg pro Pedalumdrehung	- Pedalermänge -	Lärm	79 dB/A bei U/min 6750 (3/4)
Vorderradbremse	hydraulisch, Scheibe, Handhebel rechts	Schalldämpfer	2 Töpfe 690 x Ø 95 mm, KHI 400 K 4
Hinterradbremse	mechanisch, Innenbacken, Pedal	Ansaugdämpfer	-
Lenkerverstellung	- Sattelverstellung -	Abgasprüfung	-
Sitzkissenlänge	610 mm Sitzkissenart m.Halteriem.	Entstörung	nach BAV, Anhang 8, Ziff.3/4, Art: B

AUSRÜSTUNG		GEWICHTE	
Geschwindigkeitsmesser	§) km/h	vorn	hinten total
Rückspiegel	1/ links	Leergewicht	85 95 180
Diebstahlsicherung	Lenkersperre		40 100 140
		Gesamtgewicht	125 195 320
Anzahl Plätze	t 2 v	Fabrikgarantie	332
MASSE		Reifengrösse	3,25 S 18 3,50 S 18
Länge	2110 Ueberhang v 330	Ply / atü	4 / 2,0 4 / 2,5
Breite / Lenkerbreite	775 h 400	Tragkraft	178 224
Höhe	1130 Achsabstand 1380	für V max	180 180
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	170 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlicht		<u>STANLEY 6.1090</u>
Abblendlicht		<u>dito</u>
Standlicht		<u>dito</u>
Schlusslicht		<u>STANLEY 040-5432 oder CH 1 4630 02</u>
Bremslicht		<u>dito</u>
Richtungsblinker	v	<u>STANLEY 61445 (21W) h STANLEY 61445 (5W)</u>
Rückstrahler	h	<u>STANLEY 040-5432 oder CH 1 4630 02</u>
Kontroll-Nr. Beleuchtung		<u>1/ kombiniert</u>
Warnvorrichtungen		<u>1/ NIKKO TPAR 772 (94) dB/A</u> <u>() dB/A</u>
Lichtmaschinen-Leistung		<u>-</u>
Abstellstütze		<u>2-beinige Mittelstütze, kein Seitenständer</u>
Seitenwagenbetrieb		<u>nicht zugelassen</u>

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>		
Marke und Typ	<u>K A W A S A K I K 4 / 400</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>6463 12</u>	
Plätze total	<u>2</u>	vorn	
Leergewicht	<u>180</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Steuer-PS	<u>2,03</u>
Gesamtgewicht	<u>322</u>	Hubraum	<u>399</u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

§) Kotschutzklappen hinten erforderlich.