

Fahrzeug - Kategorie
**Landwirtschafts-
 Traktor**

Marke
MEILI

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

P 22

Typbescheinigung

Nr. **649**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "P 22" auf Kühler-Attrappe, sowie a/Hersteller-Plakette**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Auf Hinterachsgehäuse, unter dem Fahrersitz**
 Motornummer eingeschlagen **Vorn, links, oben auf Motorblock, sowie a/Hersteller-Plakette**
 Hersteller des Fahrgestells **Firma P. MEILI, Traktorenfabrik, SCHAFFHAUSEN (Schweiz)**
 Hersteller des Motors **FORD Motor Company, DAGENHAM (G.B.)**

**TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION**

MOTOR

Marke u. Typ **FORD Prefect**
 Art **Reihenm., seitengest.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **4** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **63,499** mm
 Kolbenhub **92,456** mm
 Steuer PS **5,957**
 Zyl.-Inhalt zus. **1'170** cm³
 Brems-PS **30**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **VOHN**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder (Ritzel)**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch**
auf Hinterräder
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch**
auf Hinterräder
 3. Bremse **Einzelradbremse : Die gleiche**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Mitte**
 Anhängervorrichtung **3-stufig, Steckbolzen**
 Anzahl Vorwärtsgänge **3 + 3 unteretzte Gänge**
 Geschw. im 1. Gang **8,4** im dir. Gang **28 Km/St.**

KAROSSERIE *)

Hersteller **MEILI, SCHAFFHAUSEN**
 Art / Form **Landw. Traktor**
 Anzahl Türen **---**
 Sitzplätze **Total 1**
 Vorn **---** Mitte **---** Hinten **---**
 Stehplätze **---**
 Für Motorräder: Soziussitz **---**
 Seitenwagen **---**

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) ohne Mähapparat 330	kg	603 kg	933 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	--- kg
Bereifung: Dimension	5.50 - 16	9 - 24"	einfach -----
Maxim. Tragkraft (pro Reifen) (kg)	780 kg	2'180 kg	

5

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **HELLA**

Stand-/Markierlichter **2, in den Scheinwerfern**

Stoplichter **—**

Richtungsanzeiger: System **—**

Warnvorrichtung **1, elektr. Horn**

Abblendsystem **Duplollampen mit Abblendkappe**

Schlußlichter **1, Rückstrahler**

Kontrollnummerbeleuchtung **—**

Lage **—**

Scheibenwischer **—**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite

}	vorn	1'255 mm
	hinten	1'260 mm

Gesamtbreite, vorne mm, hinten 1'490 mm

Achsenabstand 1'700 mm

Gesamtlänge 2'600 mm

Gesamthöhe (unbelastet) 1'390 mm

Bodenfreiheit 280 mm


Überhang, hinten **—** mm

Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden) 470/610 mm

Anhängervorrichtung (Überhang) 390 mm

Äußerer Wendekreis-Durchm. links 5,25 m

Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts 5,85 m



Innenmaße

Länge des Laderaumes mm

Breite des Laderaumes mm

Lichte Höhe mm

Höhe des Laderaumes ab Boden mm

Seitenladen (Höhe) mm

BEMERKUNGEN

*) 2 Schutzbleche m/Haltegriffe über die Hinterräder vorhanden

Schallmessung: (seitl. 7 Meter) = 82 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (i. MFV)

Dieser Traktor ist "UNTER VORBEHALT"
in Verkehr zu setzen, weitere Mitteilungen
erfolgen in den "Techn. Mitteilungen"

Ort und Datum der Typenprüfung

Winterthur, den 18.10.1950

Nachprüfung:

Zürich, den 30.11.1950

Die Typenprüfungskommission