

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

WHIZZER

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

300'000 Series Motor

Typbeschreibung

Nr. 651

Erkennungsmerkmale des Typs

Fahrgestellnummer eingeschlagen

Motornummer eingeschlagen

Hersteller des Fahrgestells

Hersteller des Motors

Links, hinten auf Hinterrad-Befestigungsflansche

Links, Mitte oben auf hinterer Motor-Befestigung

WHIZZER S.A., LUXEMBOURG - Cessange (Luxembourg)

WHIZZER EXPORT CORPORATION, DETROIT (U.S.A.)

MOTOR

Marke u. Typ WHIZZER
300'000 Series
Art Blockm., seitengest.

Treibstoff Benzin

Zyl.-Zahl 1 Takt 4

Zyl.-Bohrung 57,149 mm

Kolbenhub 53,974 mm

Steuer PS 0,705

Zyl.-Inhalt zus. 139 cm³

Brems-PS 3 1/3

Kühlung Luft

Lage des Motors Unten, Mitte

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2

Antrieb auf Hinterrad (Kette)

1. Bremse Fußbremse : Mechanisch
(Innenbacken) auf Hinterrad2. Bremse Handbremse : Mechanisch
(Innenbacken) auf Vorderrad

3. Bremse —

Anhängerbremse —

Lenkung —

Anhängervorrichtung —

Anzahl Vorwärtsgänge 3

Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang

KAROSSERIE

Hersteller WHIZZER, LUXEMBOURG

Art/Form

Klein - Motorrad

Anzahl Türen —

Sitzplätze Total 2

Vorn 1 Mitte — Hinten 1

Stehplätze

Für Motorräder: Soziussitz Ja *

Seitenwagen Nein

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) ohne Soziussitz mit Soziussitz	30 kg	34 kg	64 kg
Nutzlast	30 kg	40 kg	70 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	2,50 - 19"		einfach/
Maxim. Trac kraft (pro Reifen 175 kg)	175 kg	175 kg	

 TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA

Stand-/Markierlichter —

Stoplichter —

Richtungsanzeiger: System —

Warnvorrichtung 1 Hupe (m/hellem Ton)

Abblendsystem Duplolarampe m/Abblendkappe 6/8V-20W

Schlusslichter 1, kombiniert 3W

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert

Lage —

Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	750	mm
Achsenabstand		1'150	mm
Gesamtlänge		1'850	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		960	mm
Bodenfreiheit		—	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		—	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Ausgerüstet mit Hinterrad-Kettenrad : 46 Zähne.

Wenn das Motorrad mit Soziussitz zugelassen werden soll, muss :

- Der Soziussitz derart montiert sein, dass der Schwerpunkt des Mitfahrers nicht hinter der Hinterrad-Achse zu liegen kommt, um eine Entlastung des Vorderrades zu verhüten.
- Eine Zwischenstrebe am Gepäckträger eingeschweisst werden.
- Das Auspuffrohr bis hinter H¹Rad-Achse verlängert werden.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Antrieb : Es sind bei der Hinterachse Kettenspanner zu montieren.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 1. 11.1950

Die Typenprüfungskommission