

Fahrzeugart
62) Motorrad

Fabrikmarke
MALANCA

Typ
125 OB ONE

Typenschein-Nummer
CH 6543 01

Hersteller MALANCA MOTORI S.p.A., Pontecchio di Sasso Marconi, Bologna / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "OB ONE"
Rahmennummer "125 OB ONE*....."
 Herstellerplakette rechts am Steuerkopf
 Rahmennummer links, seitlich am Schwingelager
 ATG-Nummer am Steuerkopf
 Motorkennzeichen "125 H20" links, oben auf Kurbelgehäuse
 Importeur KUHN-MOTOS, Eabsburgblick 163, 5213 Villnachern

ZUSATZKARTE

Bauart des Fahrzeuges 2 / 2
 Anzahl Achsen/Raifen hydraulisch, 2 Scheiben
 Vorderradbremse hydraulisch, 1 Scheibe
 Hinterradbremse 610 mm mit Halteriemern
 Sitz Länge/Art zentrale, selbstständig aufklappbar
 Abstellstütze ---
 Seitenwagenbetrieb km/h
 Geschwindigkeitsmesser 1 / links
 Rückspiegel Lenkerschloss
 Diebstahlsicherung 1 / 13 lt. / Stahlblech (festem Kiel
 Treibstofftank Integralverschalung od. Cockpit mit rahmen-
 Besondere Ausrüstung

Motor	<u>MALANCA</u>	Typ	<u>125 H20</u>
Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>2</u>
Bauart	<u>B</u>	Lage	<u>Mitte unten</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>2</u>
Kühlung	<u>43 / 43</u>	Hubraum	<u>124,8</u>
Bohrung/Hub	<u>0,64</u>	Hubraum	<u>B</u>
Steuer-PS	<u>5,52 DIN</u>	Entstörung	<u>7600</u>
Leistung kW	<u>6,9</u>	bei min-1	<u>7600</u>
Md-max Nm	<u>2 Töpfe: 1.-Teil "DCM CPABO 0738 S" oder</u>	bei min-1	<u>7600</u>
Schalldämpfer	<u>"DCM 40861-S" / 2.-Teil "KMV" x)</u>		
Vmax	<u>105 km/h</u>	Vmax gemessen	<u>---</u>

Masse	<u>1930</u>	Höhe	<u>1200</u>
Länge	<u>690</u>	Achsabstand	<u>1290</u>
Breite	<u>2</u>	Spurweite	<u>---</u>
Anzahl Plätze	<u>§)</u>		
Ausrüstung	<u>11 (E)</u>		
Richtungsblinker vorn	<u>12 (E)</u>		
Richtungsblinker hinten	<u>I (E)</u>		
Rückstrahler	<u>---</u>		
Lichtmaschinen-Leistung	<u>BOSCH (E) 20016</u>	oder andere homologierte	
Warnvorrichtung			

Gewichte	vorn	hinten	Total
	<u>65</u>	<u>60</u>	<u>125</u>
Leergewicht	<u>20</u>	<u>120</u>	<u>140</u>
Gewichtsverteilung	<u>85</u>	<u>180</u>	<u>265</u>
			<u>280</u>
Fabrikgarantie	<u>2,75 - 16</u>	<u>3,00 - 18</u>	
Reifengrösse	<u>2 / 2,25</u>	<u>Reinf. / 2,8</u>	
Ply/bar	<u>140</u>	<u>200</u>	
Tragkraft	<u>150</u>	<u>120</u>	
für Vmax	<u>+</u>	<u>+</u>	
Felgen			

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	
m6	2,57	78,0	70,0	5700	
F	G	H	J		R

Abgasemissionen			Emissionen in g/km		Leertauf		ATG-Nummer
	CO	HC	NO _x	CO korr	min-1	CH	
m6	8,94	11,31	0,03	1,5	2700	00	33001
	K	L	M	N			R

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>125</u>
Fabrikmarke	<u>M A L A N C A</u>	Nutzlast	<u> </u>
Typ	<u>1 2 5 0 B 0 N E</u>	Gesamtgewicht	<u>280</u>
Typscheinnummer CH	<u>6 5 4 3 0 1</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Karosserie	<u> </u>	Hubraum	<u>124,8</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>	Steuer-PS	<u>0,64</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Felgen : V= 16"-1.85-NERVI-384-E-DOT Spain) Leichtmetall "AKKRONT" Integral-Speichenrad geschraubt.
H= 18"-1.85-NERVI-184-E-DOT Spain
- x) Lärmdämpfung : Reduktionsrohr in Auspuffeintritt eingeschweisst, Lichte-Weite ϕ 16 mm, Länge 150 mm.
Auspuffaustrittsdeckel verschweisst, Öffnung 16 mm.
Luftfilter mit 4 Einlassöffnungen = 2 x ϕ 9 mm x 145 mm und 2 x ϕ 12 mm x 165 mm.
Luftfilterauslass in Vergaser ϕ 18 mm.
- §) Ausrüstung : Kotschutzklappen über Hinterrad erforderlich.
Standlicht muss ausser Betrieb gesetzt werden (nicht homologiert).
Orig. Rückstrahler im Schlusslicht zu klein, 1 zusätzlicher wird nach Vorschrift montiert.
Blinker vorn müssen 1 (E) od. 11 (E) homologiert sein, die Sichtwinkel und der Zwischenraum müssen eingehalten sein.
Lichthupe muss auf Fernlicht geschaltet sein.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 12.11.84./14.11.84.

Vn/FR

Ersetzt Typenschein vom 12.11.84
23.07.85 - Schalldämpfer jak

Eidg. Typenprüfstelle

Motorrad

M A L A N C A

125 OB ONE

CH 6543 01

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 26.4.85 in Bern - lin

Reifen- und Felgenvariante

Reifen : v = 100/90 - 16 A 55 TUB 54S, Tragkraft 212 kg bei 2,5 bar, V/max. 180km/h
h = 100/90 - 18 M 55 TUB 56S, " 224 " 2,5 " " 180 "

Felgen : v = 16"-1,85-NERVI-185-E-DOT Spain
h = 18"-1,85-NERVI-185-E-DOT Spain

Leichtmetall "AKKRONT" Integral-Speichenräder geschraubt.