

Fahrzeug - Kategorie
Personenwagen

Marke
TRIUMPH

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
Mayflower

Typbescheinigung
Nr. **656**

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "Mayflower" seitlich auf Türen
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, unter Motorhaube, an Spritzwand (a/Plakette)
 Motornummer eingeschlagen Rechts, hinten auf Zylinderblock, unter Oeleinfüllstutzen
 Hersteller des Fahrgestells The TRIUMPH Motor Co. Ltd., COVENTRY (G.B.)
 Hersteller des Motors The TRIUMPH Motor Co. Ltd., COVENTRY (G.B.)

MOTOR

Marke u. Typ TRIUMPH 1247cc
 Art Reihenn., seitengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 4 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 63 mm
 Kolbenhub 100 mm
 Steuer PS 6,350
 Zyl.-Inhalt zus. 1'247 cm³
 Brems-PS 38
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch,
 auf alle 4 Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
 (Kabelzug) auf Hinterräder
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 3
 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang

KAROSSERIE

Fisher & Ludlow
 Hersteller Birmingham (G.B.)
 Art/Form Limousine
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 4
 Vorn 2 Mitte — Hinten 2
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	485 kg	475 kg	960 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	5.50 - 15	4 Ply	einfach/doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 430 kg) pro Achse	860 kg	860 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke LUCAS

Abblendsystem Duplolarampe m/Abblendkappe 35W

Stand-/Markierlichter 2, separat unt. Scheinwerf.

Schlußlichter 2, kombiniert *)

Stoplichter 2, kombiniert *)

Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Kofferdeckel

Richtungsanzeiger: System 2, Winker

Lage In den hint. Türpfosten eingebaut

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn Zweiklang
m/Schalter

Scheibenwischer 2, mechanisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'170	mm
	hinten	1'220	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'575	mm
Achsenabstand		2'135	mm
Gesamtlänge		3'880	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'620	mm
Bodentfreiheit		170	mm
Überhang, hinten		1'080	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		12,10	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		12,30	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Doppelfadenlampe ; Stoplicht leuchtet rot und stärker auf.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)
Kühlerfigur : Hintere Spitze (kombiniert mit Haubengriff) ist abzurunden ; Kantenradius darf nicht kleiner sein als 2,5 mm. Art. 12, Abs. 3.

Ort und Datum der Typenprüfung

Schinznach-Bad, den 6.11.1950

Die Typenprüfungskommission