

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

C. Z.

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

148

*)

Typbescheinigung

Nr. 660

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "148" a/Herst.-Plakette und "150" a/Zylinderkopf**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **Unter dem Sattelrohr auf Hersteller-Plakette**

Motornummer eingeschlagen **Links, oben auf Motorblock**

Hersteller des Fahrgestells **Böhmische Waffenfabrik, C.Z.-Werke, STRAKONICE (Tschechoslowakei)**

Hersteller des Motors **Böhmische Waffenfabrik, C.Z.-Werke, STRAKONICE (Tschechoslowakei)**

MOTOR

Marke u. Typ **C.Z. 150**

Art **Blockmot. Zweitakt**

Treibstoff **Benzin/Oelgem.**

Zyl.-Zahl **1 Takt 2**

Zyl.-Bohrung **57 mm**

Kolbenhub **58 mm**

Steuer PS **0,754**

Zyl.-Inhalt zus. **148 cm³**

Brems-PS

Kühlung **Luft**

Lage des Motors **Unten, Mitte**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**

Antrieb auf **Hinterrad (Kette)**

1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, Innenbacken, auf Hinterrad**

2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, Innenbacken, auf Vorderrad**

3. Bremse **---**

Anhängerbremse **---**

Lenkung **---**

Anhängevorrichtung **---**

Anzahl Vorwärtsgänge **3 *)**

Geschw. im 1. Gang **Im dir. Gang**

KAROSSERIE

Hersteller **C.Z. - Werke, STRAKONICE**

Art/Form **Motorrad**

Anzahl Türen **---**

Sitzplätze **Total 2 1)**

Vorn **1** Mitte **1** Hinten **1**

Stehplätze

Für Motorräder: Soziussitz **Ja 1)**

Seltenwagen **Nein**

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells kg

Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV) kg

Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht kg

Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) **mit Soziussitz** 62 kg 40 kg 102 kg

Nutzlast kg

Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht kg

Bereifung: Dimension 2,75 - 19" einfach/85/200

Maxim. Tragkraft (pro Reifen 175 kg) pro Achse 175 kg 175 kg

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke " Z "
Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer
Stoplichter —
Richtungsanzeiger: System —
Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

Abblendsystem Duplolampe mit Abblendkappe
Schlüssellichter 1, kombiniert 3 W
Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert 3 W 2)
Lage —
Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	—	mm
	{ hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	710	mm
Achsenabstand		1'260	mm
Gesamtlänge		1'930	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'000	mm
Bodenfreiheit		140	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		—	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	m
Sattelhöhe über Boden		760	mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Es wird ebenfalls ein Sport-Modell geliefert mit einem 4-Gang-Getriebe ausgerüstet.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Soziussitz-Befestigung: Die Verstrebung des hint. Kotflügels bzw. Befestigung des Gepäckträgers muss verstärkt werden.
- 2) Kontrollnummer-Beleuchtung: Ist mit einer 5 Watts Glühlampe zu versehen - Celluloid Fenster ist durch Glas oder Plexiglas zu ersetzen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern, den 23.11.1950

Die Typenprüfungskommission