

Fahrzeug - Kategorie

Landw. Traktor

Marke

BUCHER

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

KT 10

Einachs-
Traktor

Typbescheinigung

Nr. **663**

Erkennungsmerkmale des Typs **Einachstraktor mit Holmen-Lenkung** *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Oben links auf Rückseite des Getriebegehäuses**
 Motornummer eingeschlagen **Links, auf Kurbelgehäuse**
 Hersteller des Fahrgestells **BUCHER GUYER, Maschinenfabrik, NIEDERWENIGEN (ZH) Schweiz**
 Hersteller des Motors **UNIVERSAL - Motorradwerke, OBERFRIEDEN (ZH) Schweiz**

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ **UNIVERSAL BN.1**
 Art **Boxer, seitengest.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **2** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **72** mm
 Kolbenhub **71** mm
 Steuer **PS 2,944**
 Zyl.-Inhalt zus. **578** cm³
 Brems-PS **10**
 Kühlung **Luft**
 Lage des Motors **Ueber Achse**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **1**
 Antrieb auf **2 Räder, einzeln oder gemeinsam**
 1. Bremse : **Handbremse = Mechanisch (Gestänge) mit Bremsausgleich**
~~2. Bremse~~ **auf beide Räder wirkend (Innenbacken) (Zugbremse)**
 3. Bremse **---**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Holmen-Lenkung (ausschwenkbar)**
 Anhängervorrichtung **Anbauflassch hinten Bolzen & Keil vorn**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **2,6** im dir. Gang **16,5 Km/St.**

KAROSSERIE

Hersteller
 Art / Form

 Anzahl Türen
 Sitzplätze **Total**
 Vorn Mitte Hinten
 Stehplätze
 Für Motorräder : **Sozialsitz**
 Seitenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG


	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	450 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	— kg
Bereifung : Dimension	7.50 - 16 Traktor einfach / Comp		
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 375 kg) pro Achse	750 kg	kg	

ELEKTR. LUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	LUCIFER	2 Stück	**)	Abblendsystem	Umschaltbar auf kleine Glühbirne
Stand-/Markierlichter	—			Schlußlichter	— 1)
Stoplichter	—			Kontrollnummerbeleuchtung	—
Richtungsanzeiger: System	—			Lage	—
Warnvorrichtung	—			Scheibenwischer	—

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	verstellbar	1'650/1'250	mm
	hinten	bar	—	mm
Gesamtbreite	MAXI		1'460	mm
Achsenabstand			—	mm
Gesamtlänge			1'530	mm
Gesamthöhe (unbelastet)			1'010	mm
Bodenfreiheit			300	mm
Überhang, hinten			—	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)			360	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)			—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links			—	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts			—	m



Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Kann nur mit Anhänger oder angekuppelter Landmaschine fahren, nicht verwendbar als Zugmaschine getrennt.

***) Scheinwerfer: Abstand ab Fz.-Mitte = je 250 mm.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

1) Rücklicht: Der Traktor muss links aussen mit einem nach hinten gerichteten roten Rückstrahler versehen sein.

Dessen Anhänger müssen ebenfalls hinten mit einem roten Rückstrahler versehen sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

NIEDERWENIGEN, den 30.11.1950

Die Typenprüfungskommission