

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

EXPRESS

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

RADEX 125 cc

Typbescheinigung

Nr. 667

Erkennungsmerkmale des Typs Aufschrift auf Benzintank. Herstellerplakette links an hint. Rahmenstreifen
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorn, links an Lenkkopf, gegen unteres Lager
 Motornummer eingeschlagen Rechts, Plakette auf Getriebeverschaltung; links, oben Motorsupport
 Hersteller des Fahrgestells EXPRESSWERKE A.G., NEUMARKT (Opf.) bei Nürnberg (Deutschland)
 Hersteller des Motors JLO - Werke, PINNEBERG bei Hamburg (Deutschland)

MOTOR

Marke u. Typ JLO MG 125 Sp.

Art Block m/Umkehrspül.

Treibstoff Benzin/Oelgem.

Zyl.-Zahl 1 Takt 2

Zyl.-Bohrung 52 mm

Kolbenhub 58 mm

Steuer PS 0,627

Zyl.-Inhalt zus. 123 cm³

Brems-PS 5,5

Kühlung Luft

Lage des Motors Unten.Mitte

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2

Antrieb auf Hinterrad (Kette)

1. Bremse Fußbremse : Mechanisch,
Innenbacken, auf Hinterrad2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
Innenbacken, auf Vorderrad

3. Bremse —

Anhängerbremse —

Lenkung Normal Lenker

Anhängervorrichtung —

Anzahl Vorwärtsgänge 3 (Fußschaltung links)

Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang 75 Km/St.

KAROSSERIE

Hersteller

Art/Form

Klein Motorrad

Anzahl Türen —

Sitzplätze Total 2 1)

Vorn Mitte Hinten

Stehplätze —

Für Motorräder: Soziussitz Ja 1)

Seitenwagen Nein

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	230 kg 1)
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosseriert) mit Soziussitz	40 kg	58 kg	98 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	— kg
Bereifung: Dimension	2,75 - 19	2,75 - 19	1) einfach/ dobbel
Maxim. Tragkraft (pro Reifen	kg) pro Achse 175 kg	175 kg	1)

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **HELLA**

Abblendsystem **Duplo m/Abblendkappe**

Stand-/Markierlichter **1, im Scheinwerfer**

Schlußlichter **1, kombiniert**

Stoplichter **---**

Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert 1,5 W.**

Richtungsanzeiger: System **---**

Lage **---**

Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Scheibenwischer **---**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	---	mm
	hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	710	mm
Achsenabstand		1'280	mm
Gesamtlänge		1'940	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		930	mm
Bodenfreiheit		130	mm
Überhang, hinten		---	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		---	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		---	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		---	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (DL MFV)

1) Soziussitz : Nur unter folgenden Bedingungen zulässig :

- a/ Zahnkranz an Hinterrad mit mindestens 50 Zähne
- b/ Gesamtgewicht der Personen inkl. Gepäck darf 132 Kg. nicht überschreiten (Fabrik-Garantie)
- c/ Hinterrad muss mit einem Reifen 3.00 - 19 ausgerüstet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZÜRICH, den 7.12.1950

Die Typenprüfungskommission