

Fahrzeug - Kategorie Motorrad	Marke N. S. U.	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen Fox A 3 m/4-Gang Getriebe	Typbescheinigung Nr. 668
---	--------------------------	--	------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "FOX" auf Benzintank - 4-Gang-Getriebe**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, unter dem Sattel auf Federgehäuse, sowie a/Hersteller-Plakette**
 Motornummer eingeschlagen **Oben auf Kurbelgehäuse, zwischen Zylinderblock & Motoraufhängung**
 Hersteller des Fahrgestells **N. S. U. - Werke A.G., NECKARSULM (Deutschland)**
 Hersteller des Motors **N. S. U. - Werke A.G., NECKARSULM (Deutschland)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ N.S.U.-FOX	Anzahl Achsen 2	Hersteller
Art Einzyl., obengest.	Antrieb auf Hinterrad (Kette)	Art/Form
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Mechanisch, Innenbacken, auf Hinterrad	Leicht Motorrad
Zyl.-Zahl 1 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch Innenbacken, auf Vorderrad	Anzahl Türen —
Zyl.-Bohrung 50 mm	3. Bremse —	Sitzplätze Total 2*)
Kolbenhub 50 mm	Anhängerbremse —	Vorn Mitte Hinten
Steuer PS 0,50	Lenkung Normale Lenkstange	Stehplätze
Zyl.-Inhalt zus. 98 cm ³	Anhängevorrichtung —	Für Motorräder: Soziussitz Ja *)
Brems-PS 6	Anzahl Vorwärtsgänge 4 Fusschaltung links	Seltenwagen —
Kühlung Luft	Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang 85 Km/St.	
Lage des Motors Unten Mitte		

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	230 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosliert) m/Soziussitz	41 kg	50 kg	91 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	— kg
Bereifung: Dimension	2.50 - 19	2.75/3.00 - 19	einfach / Doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen kg) pro Achse	175 kg	220 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **HELLA**

Stand-/Markierlichter **1, im Scheinwerfer**

Stöplichter **—**

Richtungsanzeiger: System **—**

Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Abblendsystem **Duplolarampe m/Abblendkappe**

Schlußlichter **1, kombiniert (Kunststoff rot gebr.)**

Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert (Plexiglas)**

Lage **—**

Schelbenwischer **—**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite

vorn	— mm
	— mm

Gesamtbreite, vorne

von hinten	690 mm
------------	--------

Achsenabstand **1'215 mm**

Gesamtlänge **1'890 mm**

Gesamthöhe (unbelastet) **910 mm**

Bodenfreiheit **120 mm**

Überhang, hinten **— mm**

Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden) **— mm**

Anhängevorrichtung (Überhang) **— mm**

Äußerer Wendekreis-Durchm. links **— m**

Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts **— m**

Innenmaße

Länge des Laderaumes **mm**

Breite des Laderaumes **mm**

Lichte Höhe **mm**

Höhe des Laderaumes ab Boden **mm**

Seitenladen (Höhe) **mm**

BEMERKUNGEN

***) Soziussitz : Zugelassen (Fabrikgarantiertes max. Gesamtgewicht = 230 Kg.)**

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L.M.F.V.)

Auspuffvorrichtung : Im Auspuffrohr muss eine zusätzliche Schikane eingebaut sein, damit Normen betr. Auspufflärm nicht überschritten werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 7.12.1950

Die Typenprüfungskommission