

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenachweis-Nummer
ZUSATZKARTE
CH 6711 56

Motorrad

SUZUKI

GS 650 G (1 Platz)

Hersteller SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu (J)Erkennungsmerkmale vor Rahmen-Nummer: "GS 650 G"Herstellerplakette rechts, auf LenkkopfrohrRahmennummer rechts, auf LenkkopfrohrMotorkennzeichen "GS 650 G" vor Motornummer, rechts, oben auf MotorgehäuseGeprüftes Fahrzeug GS 650 G - 100025Hauptimporteur FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 ZürichWeitere Importeure —

Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 2
 Getriebe mechanisch
 Anzahl Gänge 5
 Vorderradbremse hydraulisch, 2 Scheiben (gelocht)
 Hinterradbremse hydraulisch, 1 Scheibe (gelocht)
 Sitzkissenlänge 450 mm
 Sitzkissenart —
 Abstellstütze Zentral- + selbsttätig aufklappbare Seitenst.
 Seitenwagenbetrieb —
 Geschwindigkeitsmesser km/h
 Rücksioegel 1 links
 Diebstahlsicherung Lenkersperre
 Besondere Ausrüstung —

Motor

Marke SUZUKI Typ GS 650 G
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage Mitte
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 62,0 Hub 55,8
 Hubraum 674 Steuer-PS 3,43
 Leistungen 53,7 kW (73 PS) bei U/min 9500
 Schalldämpfer 2 Töpfe SUZUKI GS 650 G
 Entzündung BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: C
 Abgasprüfung CO-Korr. 4,4 % bei 950 U/min
 Vmax 200 km/h
 Lärm —
 Vorbeifahrt siehe EK.
 Standm: 7m 82,0 dB(A bei U/min 7125

Masse

Länge 2230 Höhe 1120
 Breite 750 Achsabstand 1500
 Anzahl Plätze 1
 Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 110 130 240
 Gewichtsverteilung 15 55 70
 Gesamtgewicht 125 185 310
 Fabrikgarantie — 425
 Reifengröße 3.25 H 19 4.25 H 17 +
 Ply/bar 4 / 2,25 4 / 2,8
 Tragkraft / V-max. 186 / 210 284 / 210

Ausrüstung \$)

Fernlicht HCR (E)
 Abblendlicht HCR (E)
 Standlicht A (E)
 Blinker vorn TOKAIDENSO CH 1 0424
 Schlusslicht TOKAIDENSO CH 1 0212
 Bremslicht TOKAIDENSO CH 1 0212
 Blinker hinten 2a (E)
 Rückstrahler I (E)
 K-Schild-Bei. 1 kombiniert
 Lichtm.-Leistung —
 Warnvorrichtung NIKKO TPAR 772 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Art des Fahrzeuges | <u>Motorrad</u> | Leergewicht | <u>240</u> |
| Fabrikmarke | <u>S U Z U K I</u> | Gesamtgewicht | <u>425</u> |
| Typ | <u>GS 650 G</u> | Treibstoff | <u>B</u> |
| Typenschein-Nummer CH | <u>6711 56</u> | Hubraum | <u>674</u> |
| Anzahl Plätze | <u>1</u> | Steuer-PS | <u>3,43</u> |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten: vorn : 100/90 V 19, 4 PR, Tragkraft 155 kg bei 2,3 bar, V/max. über 210 km/h
 hinten : 4.50 V 17, 4 PR, Tragkraft 285 kg bei 2,7 bar, V/max. über 210 km/h
 5.10 V 17, 4 PR, Tragkraft 285 kg bei 2,7 bar, V/max. über 210 km/h

Felgen/Räder : Leichtmetall-Integralräder Marke ENKAI oder ASHAI, v = J 19 x MT 1,85 / h = J 17 x MT 2.50

§) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Motorrad

S U Z U K I

G S 6 5 0 G
(1 Platz)

CH 6711 56

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 18.10.82 in Bern - Ad

Ausrüstung : a.W. mit Kunststoff-Cockpitverschalung vorne; Höhe = 1180 mm.

Lärmgrenzwerte nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorleistung : 42,1 kW (DIN) bei 8000 U/min.

Schalldämpfer : unverändert

Lärmdämpfung : - Zylinder- und Zylinderkopfripen mit eingepressten Gummistegen:
Zylinder = 7 Stück 60x15x15 mm (v = 4, / h = 3 Stück).
Zylinderkopf = 4 Stück 35x15x15 mm.
- Reduktionshülse, (innen- ϕ 15 mm) im Auspuffrohrflansch eingeschweisst.

Geräuschmessung : Standmessung = 78,0 dB/A bei 6000 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Abgasprüfung : CO-korr. = 3,7 % bei 1000 U/min. (siehe auch Emissionskarte).