

| | | | |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Motorrad | S W M | RS 250 GS TF3 (1 Platz) | CH 6715 20 |

| | |
|--------------------|--|
| Hersteller | Moto S W M S.p.A., (Speedy Working Motors), I-20030 Palazzolo Milanese |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette "RS 250 GS TF3" vor Rahmennummer "CH E GS" |
| Herstellerplakette | auf Lenkkopf |
| Rahmennummer | links, auf Lenkkopf |
| Motorzeichen | "RS 250 GS" rechts, auf Motorgehäuse, neben Plakette (vom Importeur eingeschlagen) |
| Geprüftes Fahrzeug | CH*E*GS*0162 |
| Hauptimporteur | DAYTONA SHOP S.A., 1008 Prilly |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| Bauart des Fahrzeuges | 2 / 2 | Motor | S W M | Typ | RS 250 GS |
| Anzahl Achsen / Räder | mechanisch | Marke | Monoblock | Takte | 2 |
| Getriebe | 5 | Bauart | B | Lage | Mitte |
| Anzahl Gänge | mechanisch, Innenbacken | Treibstoff | Luft | Anzahl Zylinder | 1 |
| Vorderradbremse | mechanisch, Innenbacken | Kühlung | 72 | Hub | 61 |
| Hinterradbremse | 400 mm | Bohrung | 248 | Steuer-PS | 1,26 |
| Sitzkissenlänge | - | Hubraum | 7,46 (DIN) | bei U/min | 5450 |
| Sitzkissenart | Zentralständer | Leistungs-kW | 75,0 | dB/A bei U/min | 4090 |
| Abstellstütze | - | Lärm-Standmessung | 2 = gestreckte Länge = 1065 x Ø 100 mm | Schalldämpfer | 314 x Ø 100 mm * |
| Seitenwagenbetrieb | - | Abgasprüfung | CO kor. 4,2 % bei 1300 U/min | Entstörung | BAY, Anhang 8, Ziffern 3+4 = B |
| Geschwindigkeitsmesser | km/h | Vmax | 120 km/h | | |
| Rückspiegel | 1/ links | | | | |
| Diebstahlsicherung | Lenkersperre | | | | |
| Besondere Ausrüstung | - | | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------|-------|
| Masse | 2270 | Höhe | 1290 |
| Länge | 910 | Achsabstand | 1450 |
| Breite | 1 | | |
| Anzahl Plätze | vorn | hinten | total |
| Gewichte | 60 | 70 | 130 |
| Leergewicht | 20 | 50 | 70 |
| Gewichtsverteilung | 80 | 120 | 200 |
| | | | 320 |
| Fabrikgarantie | 3.00 - 21 | 4.50 - 18 | |
| Reifengröße | - / 2,25 | - / 2,25 | |
| Ply / bar | 180 | 335 | |
| Tragkraft | 130 | 130 | |
| für Vmax | 21 - 1,6 | 18 - 2,15 | |
| Felgen | | | |

5)

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Ausrüstung | ZKW CH 1 2621 02 |
| Fernlicht | ZwK CH 1 2621 02 |
| Abblendlicht | ZKW CH 1 2621 02 |
| Standlicht | - |
| Blinker vorn | ULO CH 1 0530 01 |
| Schlusslicht | ULO CH 1 0530 01 |
| Bremslicht | - |
| Blinker hinten | I (E) |
| Rückstrahler | 1/ kombiniert |
| K-Schild-Bel. | - |
| Lichtm.-Leistung | BOSCH el 20002 |
| Warnvorrichtung | oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------|------|
| Art des Fahrzeuges | Motorrad | Leergewicht | 130 |
| Fabrikmarke | S W M | Gesamtgewicht | 320 |
| Typ | RS 250 GS TF 3 | Treibstoff | B |
| Typenschein- | | Hubraum | 248 |
| nummer | CH 6715 20 | Steuer-PS | 1,26 |
| Anzahl Plätze | 1 | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Lärmdämpfung : Eingeprägte Silikongummistege zwischen den Kühlrippen des Zylinders: 8 Stück 85 x 16 x 18 mm;
Gummibänder über Zylinderkopf: 2 Stück Breite 24 mm;
Eingeschweisster Drosselring beim Auspuffeingang, Innen- \varnothing 17,5 mm.

§) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

• Ort und Datum der Prüfung
Sta/lin Lausanne, 23.02.83
Frutigen, 13.04.83

Ersetzt Typenschein CH

Eldg. Typenprüfstelle