

Fahrzeugart 65) Motorrad	Fabrikmarke S U Z U K I	Typ DR 600 S (SN 41 A) (2 Plätze)	Typen-Techn.-Nummer CH 6721 02
------------------------------------	-----------------------------------	--	--

SUZUKIKARTE

Hersteller SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu / Japan

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "SN 41 A"

Rahmennummer "SN 41 A -"

Herstellerplakette links am Lenkkopf

Rahmennummer rechts am Lenkkopf

ATG-Nummer vorne am Lenkkopf

Motorzeichen "N 401" vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse

Importeur FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zürich

Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen/Reifen 2 / 2

Vorderradbremse hydraulisch, 1 Scheibe (gelocht)

Hinterradbremse mechanisch, 1B

Sitz Länge/Art 635 mm / mit Halteriemern

Absteilstütze Seitenständer

Seitenwagenbetrieb nein / Anhängerbetrieb nein

Geschwindigkeitsmesser km/h

Rückspiegel 1/ links

Diebstahlsicherung Lenkerschloss

Treibstofftank 1/ Stahl, 21 Liter

Besondere Ausrüstung ---

Motor	<u>SUZUKI</u>	Typ	<u>N 401</u>
Marke	<u>Monoblock</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>Benzin</u>	Lage	<u>Mitte</u>
Treibstoff	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>1</u>
Kühlung	<u>94,0 / 85,0</u>	Hubraum	<u>589</u>
Bohrung/Hub	<u>3,00</u>	Entstörung	<u>C</u>
Steuer-PS	<u>29,4</u>	bei min-1	<u>6300</u>
Leistung kW	<u>46,9</u>	bei min-1	<u>5600</u>
Md-max. Nm	<u>1 Topf, Kennzeichnung "SUZUKI X14ACX"</u>		
Schäldämpfer			
Vmax	<u>155</u>	Vmax gemessen	

Masse			
Länge	<u>2250</u>	Höhe	<u>1250</u>
Breite	<u>800</u>	Achsabstand	<u>1470</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>	Spurweite	<u>---</u>
Ausrüstung §)	<u>11 (B) oder 35600-31</u>		
Richtungsblinker vorn	<u>12 (B) oder 35600-31A</u>		
Richtungsblinker hinten	<u>1A (B) separat</u>		
Rückstrahler	<u>---</u>		
Lichtmaschinen-Leistung	<u>Nikko TPAR 820</u> oder andere homologierte		
Warnvorrichtung	<u>---</u>		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>72</u>	<u>88</u>	<u>160</u>
Gewichtsverteilung	<u>30</u>	<u>110</u>	<u>140</u>
	<u>102</u>	<u>198</u>	<u>300</u>
Fabrikgarantie	<u>360</u>		
Reifengrösse	<u>100/80 - 21</u>	<u>130/80 - 17</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>- / 2,5</u>	<u>- / 2,5</u>	
Tragkraft	<u>224</u>	<u>290</u>	
für Vmax	<u>180</u>	<u>180</u>	
Feigen	<u>21 x 1.85</u>	<u>17 MT 250</u>	
	<u>Stahlspeicher-Räder</u>		

Geräuschemissionen				
Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen
m5	<u>2,63</u>	<u>85,0</u>	<u>80,0 4725</u>	
F	G	H	J	R

Abgasemissionen	Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer
	CO	HC	NO _x	CO korr	min-1	CH
	<u>20,49</u>	<u>0,58</u>	<u>---</u>	<u>1,5</u>	<u>1400</u>	<u>00 J2013</u>
	K	L	M	N		R

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	Motorrad	Leergewicht	160
Fabrikmarke	S U Z U K I	Nutzlast	---
Typ	DR 600 S	Gesamtgewicht	360
Typscheinnummer CH	6721 02	Treibstoff	B
Karosserie	---	Hubraum	589
Anzahl Plätze	2	Steuer-PS	3,00

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvariante : vorn = 3.00 - 21, 195 (2,5), Vmax 180 km/h
hinten = 4.60 - 17, 265 (2,5), Vmax 180 km/h
- §) Ausrüstung : vorn = Kotschutzlappen erforderlich
hinten = 2-teilige Kotflügelverlängerung erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 21.11.1984
Schö/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

65) Motorrad

S U Z U K I

DR 600 S. (SN 41 A)
(2 Plätze)

CH 6721 02

Emissions-Zusatzkarte I.

Nachprüfung vom 16.9.86 in Zürich - Hi(ZH)/lin

Geräusch- und Abgasprüfung nach Vorschriften 01.10.86

Ab Importdatum 01.10.86:

Motorleistung : 25,8 kW bei 5000/min
Max. Drehmoment : 51,3 Nm bei 4600/min
Motorkennzeichen : unverändert
Schalldämpfer : 1 Topf, Kennzeichen "SUZUKI 14A0"
Höchstgeschwindigkeit : 140 km/h

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
N 401	m5	2,62	81,0	74,0 3750	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		
N 401	m5	2,62	10,30	0,58	0,24	2,3 1300	00 02021

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	(S) Bacharach			Einspritzpumpe					

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen