

Fahrzeug - Kategorie

Personenwagen

Marke

D. K. W.

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Meisterklasse Cabriolet

Typbescheinigung

Nr. 672.B

Erkennungsmerkmale des Typs

Fahrgestellnummer eingeschlagen

Motornummer eingeschlagen

Hersteller des Fahrgestells

Hersteller des Motors

Vorn, Mitte, a/unterem Support der Querfeder, unterhalb Kühler
 Links, a/Motorblock, über Wasserstutzen (Luftfilterrohr wegnehmen !)

AUTO - UNION G.m.b.H., INGOLDSTADT (Deutschland)
 AUTO - UNION G.m.b.H., INGOLDSTADT (Deutschland)

MOTOR

Marke u. Typ D.K.W.

Art Block m/Umkehrspülung

Treibstoff Benzin/Oelgem.

Zyl.-Zahl 2 Takt 2

Zyl.-Bohrung 76 mm

Kolbenhub 76 mm

Steuer PS 3,512

Zyl.-Inhalt zus. 689 cm³

Brems-PS 23

Kühlung Wasser

Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2

Antrieb auf Vorderräder

1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch
auf alle 4 Räder2. Bremse Handbremse : Mechanisch
(Kabelzug) auf Hinterräder

3. Bremse —

Anhängerbremse —

Lenkung Links - Zahnstangen-Lenkung

Anhängervorrichtung —

Anzahl Vorwärtsgänge 3 (n/ausschaltb. Freil.)

Geschw. im 1. Gang 18 im 6. Gang 100 Km/St.

KAROSSERIE

Hersteller KARMANN

Art/Form

Cabriolet

Anzahl Türen 2

Sitzplätze Total 4 - 5

Vorn 2 Mitte — Hinten 2-3

Stehplätze —

Für Motorräder: Sozluksitz —

Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	450 kg	410 kg	860 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	5,00	16	einfach / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 400 kg) pro Achse	800 kg	800 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG


MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	HELLA	Abblendsystem	Duplolarupe n/Abblendkappe
Stand-/Markierlichter	2, in den Scheinwerfern	Schlusslichter	2, kombin. (Kunststoff) 8 Watts 1)
Stoplichter	2, kombin. (Kunststoff) 15 Watts	Kontrollnummerbeleuchtung	2, in Stosstangenenden 2)
Richtungsanzeiger: System	2, Winker + 2, Blinker 3)	Vorn = Auf Stosstangen-Verkleidung	3)
Warnvorrichtung	1, elektr. Einklanghorn	Lage Hinten = In den hint. Türpfosten unt. Fenst	
		Scheibenwischer	2, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'190mm
	{ hinten	1'250mm
Gesamtbreite, vorne	1'415 mm, hinten	1'600mm
Achsenabstand		2'350mm
Gesamtlänge		4'200mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'520mm
Bodenfreiheit		165mm
Überhang, hinten		1'150mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		10,90 m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,20 m



Innenmaße	*) Für 1. & R'gang Griff	
Länge des Laderaumes	hinsus ziehen	mm
Breite des Laderaumes		mm
Lichte Höhe		mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		mm
Seitenladen (Höhe)		mm

BEMERKUNGEN

Auspuffrohr : Ende des Auspuffrohres darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (OL.MFV)

- 1) Schlusslicht : Glas orangefarbig und mit rot überstrichen : dies ist unzulässig, rot gebranntes Glas anfordern.
- 2) Kontrollnummer-Bel. : Ist auf Ihre Wirksamkeit nachzuprüfen. (2 Glühbirnen 5 Watts)
- 3) Richtungsanzeiger : Blinker werden zusätzlich vom Importeur montiert

Rückspiegel : Muss aussen links mit einem zweiten Rückspiegel ausgerüstet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZÜRICH, den 8.12.1950

Die Typenprüfungskommission